

**МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ**

**Биокалориметрический метод определения общего количества бактерий**

**ГОСТ  
27930—88**

Milk and milk products. Biological-calorimetric method for determination of the total bacteria number

ОКСТУ 9209

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на молоко и жидкие молочные продукты — сливки, пахту, сыворотку, напитки и др. (в дальнейшем — молоко) и устанавливает биокалориметрический метод определения общего количества бактерий по величине физиологической активности микрофлоры.

Метод основан на калориметрическом измерении тепловой мощности, выделяемой в процессе жизнедеятельности микрофлоры молока, которая является энергетической характеристикой ее физиологической активности.

**1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ**

Отбор проб молока и молочных продуктов и подготовка их к испытанию по ГОСТ 9225.

**2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ**

Микрокалориметры типа МКМ-Ц по ТУ 25—2477.0040.

Термометры стеклянные жидкостные (нертутные), диапазон измерений 0—100 °С, цена деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Стерилизатор паровой медицинский по ГОСТ 19569.

Электропечь сопротивления лабораторная или шкаф сушильный; диапазон регулирования температуры от 50 до 200 °С.

Стаканчики для взвешивания (бюксы) типов СВ и СН по ГОСТ 25336.

Шприцы медицинские типа «Рекорд» вместимостью 5 и 20 см<sup>3</sup> по ТУ 64—1—789.

Иглы инъекционные для шприцов типа «Рекорд» 1A1 12-120—115 по ТУ 64—1—789.

Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 26678.

Пробирки типов П1 и П2 соответственно диаметром 16 мм, высотой 150 мм и диаметром 21 мм, высотой 200 мм по ГОСТ 25336.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962\* или спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Пергамент по ГОСТ 1341.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Посуду и вспомогательную аппаратуру, предназначенную для проведения измерений, готовят к работе по п. 3.1.1. ГОСТ 9225.

3.2. Кюветы микрокалориметра стерилизуют спиртом.

3.3. Каждый прибор подлежит индивидуальному градуированию: первичную (при введении в эксплуатацию прибора и смене сырьевой зоны); периодическому, не реже одного раза в сезон года; по требованию контролирующих органов.

3.4. Подготовку к работе и градуирование прибора (определение физиологической активности микрофлоры молока  $F$ ) проводят в соответствии с требованиями технического описания и инструкции по эксплуатации микрокалориметра, прилагаемых к прибору.

3.5. Тепловой поток микрофлоры молока измеряют при температуре статирования 30 или 37 °C, которую устанавливают переключателем «Температура».

3.6. Объем (1 см<sup>3</sup>) вводимых в кюветы дистиллированной воды и молока контролируют по шкалам шприцов.

3.7. Отобранные пробу молока перед исследованием тщательно перемешивают и разделяют пополам на две пробы № 1 и 2, которые помещают в стерильную посуду с пробками. Затем пробу № 1 пастеризуют при температуре (90±5) °C в течение не менее 15 мин. После окончания пастеризации эту пробу охлаждают до температуры (25±5) °C и заправляют стерильным шприцом в одну из кювет. Неподвергнувшуюся пастеризации пробу молока № 2 помещают в холодильник.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Общее количество бактерий в молоке определяют по величине теплового потока 1 см<sup>3</sup> молока ( $Q_0$ ) с учетом значения физиологической активности его микрофлоры ( $F$ ).

Физиологическую активность микрофлоры определяют по п. 3.4.

4.2. Заправку одной кюветы пробой № 1 проводят в трехкратной последовательной повторности с целью удаления из нее остатков дистиллированной воды или спирта. Третью порцию оставляют для измерения. Вторую сравнительную кювету оставляют заправленной дистиллированной водой. В результате получают заправленную в микрокалориметр систему: дистиллированная вода — пастеризованное молоко, для которой регистрируют отсчет показаний базовой линии для пробы № 1 с остановленным процессом метаболизма микрофлоры в молоке.

4.3. После окончания регистрации отсчета базовой линии проводят перезаправку кюветы с пастеризованным молоком пробой № 2 молока с естественным начальным уровнем физиологической активности микрофлоры. Заправку молока выполняют стерильным шприцом в трехкратной последовательной повторности с целью вымывания остатков пробы № 1. Третью порцию оставляют для измерения. В итоге получают исследуемую систему: дистиллированная вода — молоко, для которой регистрируют отсчет показаний теплового потока  $Q$ .

4.4. После окончания измерений для каждой исследуемой пробы молока кюветы промывают раствором гидрата окиси натрия до полного вымывания остатков пробы № 2. Кювету промывают раствором в трехкратной повторности, а затем окончательную промывку выполняют дистиллированной водой также в трехкратной повторности.

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. При проведении измерений на микрокалориметре МКМ-Ц обработка результатов измерений проводится автоматически с помощью встроенного в прибор микропроцессора.

Применяя микрокалориметр МКМ-Ц в комплекте с автоматическим цифропечатающим устройством АЦПУ результаты обработки показаний выводят через задаваемые интервалы времени на распечатку.

Форма протокола распечатки результатов измерения на АЦПУ общего количества бактерий в молоке приведена в техническом описании и инструкции по эксплуатации микрокалориметра.

За окончательный результат общего количества бактерий в молоке ( $N_0$ ) принимают его величину  $N$  в строке протокола, выводимой после подачи звукового сигнала микропроцессором.

При отсутствии АЦПУ в комплекте прибора МКМ-Ц отсчет показаний измеряемых величин проводят с пятиразрядного цифрового табло на передней панели измерительного блока, после подачи звукового сигнала.

5.2. При отклонении объема пробы молока № 2 от значения, указанного в п. 3.6 более  $\pm 0,05 \text{ см}^3$ , проводят дополнительную обработку результатов измерений.

5.2.1. Тепловой поток, выделяемый микрофлорой 1  $\text{см}^3$  молока  $Q_0$ , Вт/ $\text{см}^3$ , вычисляют по формуле, используя измеренное значение теплового потока  $Q$

$$Q_0 = \frac{Q}{V},$$

где  $Q$  — значение теплового потока, выделяемого микрофлорой в пробе № 2 молока, Вт;

$V$  — объем пробы молока № 2, введенный в кювету,  $\text{см}^3$ .

5.2.2. Общее количество бактерий в 1  $\text{см}^3$  молока  $N_0$ ,  $1 \cdot 10^6$  ед/ $\text{см}^3$ , вычисляют по формуле

$$N_0 = 1,15 \frac{Q_0}{F},$$

где  $Q_0$  — значение теплового потока, выделяемого микрофлорой 1  $\text{см}^3$  молока, Вт/ $\text{см}^3$ ;

$F$  — среднее значение физиологической активности микрофлоры молока, Вт/ $1 \cdot 10^6$  ед;

1,15 — коэффициент, учитывающий прирост общего исходного количества бактерий за время измерения теплового потока.

5.3. Предел допускаемой погрешности результата определения общего количества бактерий биокалориметрическим методом равен  $\pm 0,2 N_0$  в  $1 \cdot 10^6$  ед/ $\text{см}^3$ , с доверительной вероятностью  $P = 0,95$ .

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

П. В. Лопата (руководитель темы), Г. А. Ереско, д-р техн. наук; Н. А. Яцюта; Т. Т. Гриценко, канд. биол. наук; В. С. Яриных, акад. ВАСХНИЛ; В. М. Карташева, д-р ветерин. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.88 № 3895

3. Срок первой проверки — 1993 г.;  
периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1341—97	2	ГОСТ 19569—89	2
ГОСТ 4328—77	2	ГОСТ 25336—82	2
ГОСТ 5962—67	2	ГОСТ 26678—85	2
ГОСТ 6709—72	2	ГОСТ 28498—90	2
ГОСТ 9225—84	1; 3.1	ТУ 25—2477.0040—88	2
ГОСТ 12026—76	2	ТУ 64—1—789—83	2
ГОСТ 18300—87	2		

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ