

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ

СПИСОК ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ**Список эквивалентных терминов**

Conveyer belts. List of equivalent terms

**ГОСТ
28826—90****(ИСО 5284—86)**МКС 01.040.53
53.040.20
ОКСТУ 0090Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает эквивалентные термины понятий в области конвейерных лент.

В таблице приведены термины на трех официальных языках ИСО — русском, английском и французском. В качестве справочных в таблице приведены также термины на немецком, испанском и итальянском языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на французском, русском, немецком, испанском и итальянском языках.

Список эквивалентных терминов

	Английский	Русский	Французский
	A		
A1	abrasion	истирание	abrasion
A2	abrasion tester	прибор для определения сопротивления истиранию	abrasimètre
A3	accelerated ageing test	испытание на ускоренное старение	essai de vieillissement accéléré
A4	acid resistant	кислотостойкий	résistant aux acides
A5	adhesion; bond; friction pull	прочность связи	adhérence
A6	adhesion failure	нарушение прочности связи	défaut d'adhérence
A7	adhesive	адгезив	adhésif
A8	adhesive coating	адгезионный слой	couche adhésive
A9	adhesive fabric	ткань с адгезивным покрытием	tissu adhésif
A10	aftercure; post-cure; post-vulcanization	последующая вулканизация	post-vulcanisation
A11	afterglow	точка воспламенения	point d'incandescence
A12	ageing	старение	vieillissement
A13	air bomb ageing	старение в воздушной бомбе	vieillissement à la bombe d'air
A14	air checks; air trap	дефект поверхности, вызываемый воздухом	dépression de surface due à l'air
A15	air cure	вулканизация в воздушной среде	vulcanisation à l'air
A16	air oven ageing	старение в термостате с циркуляцией воздуха	vieillissement en étuve à air
A17	air trap; air checks	дефект поверхности, вызываемый воздухом	dépression de surface due à l'air
A18	ambient temperature	температура окружающей среды	température ambiante
A19	angle of repose; repose angle	угол естественного откоса	talus naturel
A20	angle of slide	угол динамического откоса	talus d'éboulement dynamique
A21	antioxidant	антиоксидант	antioxydant
A22	antiozonant	антиозонант	antiozonant
A23	antislip surface	нескользящая поверхность	surface antidérapante
A24	anti-run-back; backstop; holdback	устройство, предотвращающее обратный ход	antidérvieur; antiretour
A25	antistatic	антистатический	antistatique
A26	arc of contact	дуга контакта	arc de contact
A27	armoured belt	армированный ремень	courroie armée
A28	army duck	полотно	toile
A29	atmospheric cracking	трещины, вызываемые атмосферным старением	craquelure due aux intempéries
A30	automatic take-up	автоматическое натяжение	tension automatique
A31	automatic tracking device	устройство для центрирования ремня	dispositif de centrage de la courroie

	Немецкий	Испанский	Итальянский
A1	Abrieb	abrasión	abrasione
A2	Abriebprüfgerät	medidor de abrasión; abrasímetro	misuratore di abrasione
A3	Prüfung auf beschleunigte Alterung	ensayo de envejecido acelerado	prova di invecchiamento accelerato
A4	säurebeständig	resistente a los ácidos	resistente agli acidi
A5	Haftung	adherencia	adesione
A6	Haftungsmangel; Haftungsversagen	fallos de adherencia	difetto di adesione
A7	Kleber	adhesivo	adesivo
A8	Bindeschicht	película adhesiva	rivestimento adesivo
A9	Bindegewebe	tejido adhesivo	tessuto aderizzato
A10	Nachvulkanisation	post vulcanizacion	postvulcanizzazione
A11	Nachglühen	residuo incandescente	punto di incandescenza residua
A12	Alterung	envejecido	invecchiamento
A13	Luftofenalterung	envejecido con bomba de aire	invecchiamento con bomba d'aria
A14	Luftblaseneinschluß; Luftblasen	aire atrapado en superficie	bolle d'aria
A15	Luftvulkanisation	vulcanización al aire	vulcanizzazione in aria
A16	Luftofenalterung	envejecido en estufa de aire	invecchiamento con forno ad aria
A17	Luftblaseneinschluß; Luftblasen	aire atrapado en superficie	bolle d'aria
A18	Umgebungstemperatur	temperatura ambiente	temperatura ambiente
A19	Schüttwinkel	angulo de talud; ángulo de reposo	angolo di riposo
A20	Gleitwinkel	angulo de deslizamiento	angolo di attrito; angolo di slittamento
A21	Alterungsschutzmittel	antioxidante	antiossidante
A22	Ozonschutzmittel	antiozonante	antiozonante
A23	rutschfeste Oberfläche	superficie antideslizante	superficie antiscorrimento
A24	Rücklaufsperrre; Rücklaufbremse	bloqueo de retroceso; freno de retroceso	blocco di retromarcia; arresto di retromarcia
A25	antistatisch	antiestático	antistatico
A26	Umschlingungsbogen	arco abrazado; arco de contacto	arco di contatto
A27	gepanzter Gurt; armierter Gurt	banda armada	cinghia rinforzata
A28	Segeltuch; Drillich	tejido de armado	tela
A29	Witterungsriß; Bewetterungsriß	agrietado debido a agentes atmosféricos	screpolatura dovuta ad agenti atmosferici
A30	automatische Spannvorrichtung	tensor automático	ricupero automatico
A31	Gurtführungseinrichtung; Schieflaufschalter	dispositivo de centrado de la banda	dispositivo di centraggio

	Английский	Русский	Французский
A32	average modulus B	средний модуль	module moyen
B1	backstop; anti-runback; holdback	устройство, предотвращающее обратный ход	antidérvieur; antiretour
B2	back cover; bottom cover	нерабочая обкладка	revêtement non porteur
B3	balata	балата	balata
B4	bare back	поверхность без покрытия	face nue
B5	bare duck	суровое полотно	toile apparente
B6	bare duck belt	ремень из сурового полотна	courroie avec toile apparente
B7	bare pulley	барабан без футеровки	tambour non garni
B8	bars; irons; side irons	прокладки	cales
B9	beading	бортовая ленточка	bandelette talon
B10	belt	ремень	courroie
B11	belt carcase	каркас ремня	carcasse d'une courroie transportuese
B12	belt conveyor	конвейерная лента	transporteur à courroie
B13	belt drive	ременный привод	entraînement par courroie
B14	belt duck	полотно для ремня	toile pour courroie
B15	belt fastener	соединитель для ремня	agrafe pour courroie
B16	belt grade	класс ремня	classe de la courroie
B17	belt misalignment	нарушение прямолинейности ремня	défaut d'alignement de la courroie
B18	belt modulus	модуль ремня	module de la courroie
B19	belt pitch line	расчетная линия ремня	plan de tension de la courroie
B20	belt sag	стрела прогиба ремня	flèche de la courroie
B21	belt sag factor	коэффициент прогиба ремня	coefficient de la flèche de la courroie
B22	belt slip	проскальзывание ремня	glissement de la courroie
B23	belt slope tension	натяжение, вызываемое массой ремня	tension due à la masse de la courroie
B24	belt turnover system; belt twist system	поворот ремня	retournement de courroie
B25	belt twist system; belt turnover system	поворот ремня	retournement de courroie
B26	belt with reinforced edge; step ply	лента с усиленным бортом	courroie à bord renforcé
B27	bench test	испытание на стенде	essai au banc
B28	bend pulley	отклоняющий барабан	tambour d'inflexion
B29	bending modulus	модуль изгиба	module d'inflexion
B30	bias angle	угол скоса	angle de biais

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
A32	Modul-Mittelwert	módulo medio	modulo medio
B1	Rücklaufsperrre; Rücklaufbremse	bloqueo de retroceso; freno de retroceso	blocco di retromarcia; arresto di retromarcia
B2	untere Deckplatte; laufseitige Deckplatte	recubrimiento inferior	rivestimento inferiore
B3	Balata	balata	balata
B4	unbedeckte Seite	cara sin recubrimiento	superficie inferiore nuda
B5	Rohgewebe	tejido visible	tela nuda
B6	Gewebegurt ohne Deckplatte	banda sin recubrimiento	nastro con superficie in tela
B7	blanke Trommel	tambor sin recubrimiento	puleggia nuda
B8	Beilege-Eisen	reglas; reglas para vulcanizar	ferri; barre
B9	Nahtstreifen; umgelegte Kante	refuerzo de borde	bandino
B10	Gurt	banda	nastro (cinghia)
B11	Gurtkarkasse	núcleo de la banda	carcassa del nastro (cinghia)
B12	Gurtförderer	transportador por banda	nastro trasportatore
B13	Gurtantrieb; Riemenantrieb	accionamiento de la banda	azionamento nastro (cinghia)
B14	Fördergurtgewebe	capa textil	tela per nastro
B15	Gurtverbinder	empalme grapado de banda	giunto per nastro (cinghia)
B16	Gurtklasse	tipo de banda	classe di qualità del nastro (cinghia)
B17	Gurtschieflauf	desalineación de la banda	disallineamento del nastro (cinghia)
B18	Gurtmodul	módulo de la banda	modulo della cinghia
B19	neutrale Faser des Gurtes	línea neutra de la banda	circonferenza primitiva del nastro (cinghia)
B20	Gurtdurchhang	flecha de la banda	freccia del nastro
B21	Gurtdurchhangfaktor	factor de artesa de la banda	coefficiente di inflessione del nastro (catenaria)
B22	Gurtschlupf	deslizamiento de la banda	slittamento del nastro (cinghia)
B23	Hangabtriebsspannung im Gurt	tensión por contrapeso	tensione dovuta alla massa lineica del nastro
B24	Gurtwende-System	sistema de volteo de la banda	invertitore di nastro (cinghia)
B25	Gurtwende-System	sistema de volteo de la banda	invertitore di nastro (cinghia)
B26	Gurt mit verstärkten Kanten	banda con bordes reforzados; núcleo escalonado	carcassa a bordi rinforzati
B27	Prüfstandsversuch	ensayo en banco de pruebas	prova al banco
B28	Umlenktrummel	rodillo curvo	puleggia curva
B29	Biegemodul	módulo de flexión	modulo di piegamento; modulo di flessione
B30	Schrägungswinkel	ángulo de corte	angolo di flessione

	Английский	Русский	Французский
B31	bias cord breaker	диагонально-раскроенный корд (защитная ткань)	tissu protecteur coupé en biais
B32	bias cut	косой разрез	coup biaise
B33	bias joint	косой стык	joint de biais
B34	bias laid	укладка под углом	pose en biais
B35	bite; nip	зазор	jeu
B36	blanket conveyor; hugger belt conveyor	элеваторная установка	élévateur à courroies parallèles
B37	blister	пузырь	cloque
B38	bloom	выщветание	repousse
B39	blooming	выщветание, исчезающее при трении	repousse disparaissant par frottement
B40	bond; adhesion; friction pull	прочность связи	adhérence
B41	boot	поддон-фартук	carter
B42	bottom cover; back cover	нерабочая обкладка	revêtement non porteur
B43	bow	отклонение	écart
B44	brand	фабричная марка	marque
B45	breaker ply	защитный слой	pli de protection
B46	bucket elevator	элеваторная лента с ковшами	élévateur à godets
B47	bucket pad	подкладка поршня	semelle pour godets
B48	bucket side cover	обкладка элеваторной ленты с ковшами	revêtement de courroie élévatrice à godets
B49	buffing	чистка щеткой	brossage
B50	buffing marks	следы чистки щеткой	marques de brossage
B51	bumping	дегазация	dégazage
B52	bushed bolt holes	отверстия для болтов с покрытием	trous de boulons revêtus
B53	butt joint	соединение встык	joint bout à bout
B54	butt strap; saddle	ленточка для перекрытия стыка	courroie pour recouvrement de joint
C			
C1	calculated centre distance	рассчитанное межосевое расстояние	entr'axe calculé
C2	calender	каландр	calandre
C3	calender stop	останов каландра	arrêt de calandre
C4	capacity	производительность	capacité
C5	capped edge	борт	talon
C6	capped end	заделанный конец	protection de l'extrémité
C7	carcase	каркас	carcasse
C8	carcase; reinforcement	арматура	armature
C9	carrying idler	несущий ролик	rouleau porteur

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
B31	schräglauendes Cordgewebe	tejido de armado en disposición diagonal	antistrappo di tortiglia in diagonale
B32	Schägschnitt	corte diagonal	taglio in diagonale
B33	Schrägverbindung	junta diagonal	giunzione diagonale
B34	Abschrägen	inserción diagonal	rivestimento diagonale
B35	Spalt	juego	giuoco
B36	Deckband-Förderer	elevador de bandas paralelas	convogliatore a nastri ravvicinati
B37	Blase	occlusión de aire; ampolla	bolla
B38	Ausschlag	afloramiento; migración exterior	efflorescenza
B39	Ausblühen; Reifbildung	afloramiento; migración exterior	chiazze di efflorescenza
B40	Haftung	adherencia	adesione
B41	Schutzhülle	cubierta de protección	protezione
B42	untere Deckplatte; laufseitige Deckplatte	recubrimiento inferior	rivestimento inferiore
B43	Kurve; Krümmung	curva	incurvatura
B44	Kennzeichnung, Marke	marca	marca
B45	Breaker-Einlage; Panzer-Einlage	capa de armado protector	tela antistrappo
B46	Becherwerk	elevador de cangilones	elevatore a tazze
B47	Becherpolster	cojín para cangilón	cuscinetto per le tazze
B48	Becherauskleidung	recubrimiento de banda para cangilones	rivestimento della tazza
B49	Aufrauhen	raspado; cardado	lucidatura; pulitura
B50	Schleifspuren	marcas de pulido	segni di pulitura
B51	Lüften	desgasificación	degassaggio
B52	ausgekleidete Schraubenlöcher	agueros de sujeción revestidos	fori rivestiti
B53	stumpfer Stoß	junta de empalme	giunzione di testa
B54	Stoßüberbrückung	tapajuntas	coprigiunto
C1	errechneter Achsabstand	distancia calculada entre centros	interasse calcolato
C2	Kalander	calandra	calandra
C3	Kalanderhalt	parada de calandra	impronta di calandra
C4	Kapazität; Förderleistung	capacidad	portata
C5	Kantenschutz	borde cubierto, canto cubierto	bordo rivestito
C6	Endenschutz	extremidad cubierta	estremità rivestita
C7	Karkasse	núcleo	carcassa
C8	Verstärkung; Zugträger	refuerzo	rinforzo
C9	Tragrolle	rodillo portante	puleggia folle (portante)

	Английский	Русский	Французский
C10	carrying side	несущая ветвь	brin porteur
C11	carrying side cover; top side cover	рабочая обкладка	revêtement porteur
C12	catenary idler	ролик цепной подвески	rouleau caténaire
C13	cement	раствор	dissolution
C14	cemented edge	борт, пропитанный раствором	bord dissolutionné
C15	centre-to-centre	межосевое расстояние	entr'axe
C16	centrifugal bucket elevator	ковшовый элеватор	élévateur à godets centrifuge
C17	chalking	опудривание	farinage
C18	checking; crazing	трещина	craquelure
C19	churn (mixer)	мешалка	malaxeur
C20	cleated belt; raised rib belt	лента с перегородками	courroie à tasseaux
C21	cloth impression; fabric impression	набивка ткани	impression du tissu
C22	cold check	трещины, вызываемые низкой температурой	craquelure due au froid
C23	cold ends of press	холодные концы пресса	extrémités froides de la presse
C24	cold feed	холодное питание	alimentation à froid
C25	cold flex; low temperature flexing	изгиб при низкой температуре	flexion à basse température
C26	cold flow	текучесть на холода	fluage à froid
C27	cold resistant; freeze resistant	морозостойкий	résistant au froid
C28	commercially smooth	достаточно гладкий	état de surface commercial
C29	compound; mix	смесь	mélange
C30	compression member	слой сжатия	élément de compression
C31	compression set	остаточная деформация сжатия	déformation rémanente à la compression
C32	continuous bucket elevator	непрерывный элеватор с ковшами	élévateur continu à godets
C33	control	контрольный	témoin
C34	conveyor belt	конвейерная лента	courroie transporteuse
C35	conveyor belt stretch	удлинение конвейерной ленты	allongement d'une courroie transporteuse
C36	conveyor cover	обкладка конвейерной ленты	revêtement du transporteur
C37	conveyor width	ширина конвейера	largeur du transporteur
C38	cord belt	ремень кордшнуровой конструкции	courroie en câblés
C39	cord breaker	защитный слой из корда	protecteur en câblés
C40	count	номер	titre

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
C10	Tragseite, Lasttrum	ramal de carga	tratto portante
C11	tragseitige Deckplatte; obere Deckplatte	recubrimiento portante; recubrimiento superior	rivestimento portante
C12	Girlandenrolle	rodillos en guirnalda	rulli portanti a catenaria
C13	Lösung; Kleber	cemento	soluzione adesiva
C14	mit Lösung eingestrichene Kante	borde cementado	bordo soluzionato
C15	Achsabstand; Mittenabstand	distancia entre centros; distancia entre ejes	interasse
C16	Fliehkraftbecherwerk	elevador centrifugo de cangilones	elevatore centrifugo a tazze
C17	Talkieren	superficie pulverulenta; entalcado	intalcatura
C18	Haarrißbildung; Rißbildung	agrietamiento	screpolatura
C19	Mischer	mezclador	zangola
C20	Gurt mit Querstollen	banda con perfiles transversales	nastro a listelli; cinghia con nervature in rilievo
C21	Gewebeabdruck	impresión del tejido	impressione del tessuto
C22	Kälteriß	grieta producida por frío	screpolatura dovuta al freddo
C23	Kühlzonen der Presse	extremos fríos de la prensa	estremità fredde della pressa
C24	Kaltfütterung	alimentación en frío	alimentazione a freddo
C25	Kaltbiegen; Kaltbiegung	flexión en frío; flexión a bajas temperaturas	flessione a bassa temperatura; flessione a freddo
C26	kalter Fluß; Kriechen	flujo frío	deformazione a freddo
C27	kältebeständig	resistente al frío	resistente al freddo; resistente al gelo
C28	ausreichend glatt	acabado comercial	lucido commerciale
C29	Mischung	compuesto; mezcla	mescola
C30	Druckträger	elemento de compresión	elemento di compressione
C31	Druckverformungsrest	deformación permanente por compresión	deformazione permanente a compressione
C32	endloses Becherwerk	elevador continuo de cangilones	elevatore continuo a tazze
C33	Kontrolle Prüfung	control	attestato di controllo
C34	Fördergurt	banda transportadora	nastro trasportatore
C35	Gurtdehnung	alargamiento de la banda transportadora	stiramento del nastro trasportatore
C36	Förderer-Abdeckung	recubrimiento de una banda transportadora	rivestimento del nastro trasportatore
C37	Breite des Förderers	ancho del transportador	larghezza del nastro trasportatore
C38	Cordewebegurt	banda con núcleo de cables	nastro con corde (cavi)
C39	Cord-Panzereinlage; Cord-Breaker	capa de armado de cables	antistrappo a tortiglia
C40	Zahl	cuenta	titolo

	Английский	Русский	Французский
C41	counterweight; gravity weight	противовес	contrepoids
C42	cover	обкладка	revêtement
C43	cover joint; cover splice	стык по обкладке	joint du revêtement
C44	cover splice; cover joint	стык по обкладке	joint du revêtement
C45	cover wear	износ обкладки	usure du revêtement
C46	crack (ing)	образование трещин	formation de craquelure
C47	crazing; checking	трещина	craquelure
C48	creep	текучесть	fluage
C49	creep speed drive	вспомогательный привод	entraînement auxiliaire
C50	crimp	усадка по утку	embuvage
C51	crown	бомбировка	bombé
C52	crowned pulley	барабан с бомбировкой	tambour bombé
C53	cure temperature	температура вулканизации	température de vulcanisation
C54	cure time	время вулканизации	temps de vulcanisation
C55	cure; vulcanization	вулканизация	vulcanisation
C56	cushion breaker	амортизационный защитный слой	coussin amortisseur
C57	cut edge; raw edge	нарезной борт	bord tranché
C58	cut resistant	стойкий к надрезам	résistant aux coupures
D			
D1	damping	амортизация	amortissement
D2	date code	дата	code de date
D3	decking	защитный кожух ремня	carter protecteur
D4	dip coat	обкладка, полученная маканием	revêtement par trempage
D5	dipped fabric	ткань, обработанная методом макания	tissu enduit par trempage
D6	discharge	разгрузка	déchargement
D7	distorted ply; wrinkled ply	деформированный слой	pli déformé
D8	dog leg; misalignment	нарушение центровки	décentrage
D9	double warp fabric	ткань с двойной основой	tissu à chaîne double
D10	drive	привод	entraînement
D11	drive factor	коэффициент привода	facteur d'entraînement
D12	drive pulley	приводной барабан	tambour d'entraînement
D13	drum cure	вулканизация на барабане	vulcanisation sur tambour
D14	dry	сухой	sec
D15	dual drive	привод с двумя барабанами	entraînement à deux tambours

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
C41	Spanngewicht	contrapeso	contrappeso
C42	Deckplatte	recubrimiento	rivestimento
C43	Deckplattenstoß	empalme del recubrimiento	giunzione del rivestimento
C44	Deckplattenstoß	empalme del recubrimiento	giunzione del rivestimento
C45	Deckplattenverschleiß; Deckplattenabrieb	desgaste del recubrimiento	usura del rivestimento
C46	Rißbildung	formación de grieta	formazione di screpolature
C47	Haarrißbildung; Rißbildung	agrietamiento	screpolatura
C48	Kriechen	arrastre, deslizamiento	cedimento
C49	Kriechgangantrieb	accionamiento por arrastre	azionamento ausiliario
C50	Crimp	crimp	arricciatura
C51	Balligkeit; Bombierung	abombado	corona
C52	ballige Trommel; bombierte Trommel	tambor abombado	puleggia a corona
C53	Vulkanisationstemperatur	temperatura de vulcanización	temperatura di vulcanizzazione
C54	Vulkanisationszeit	tiempo de vulcanización	tempo di vulcanizzazione
C55	Vulkanisation	vulcanización	vulcanizzazione
C56	Schutzeinlage, Dämpfungseinlage	cojín amortiguador	strato di tessuto antistrappo
C57	geschnittene Kante	borde cortado	bordo tagliato; bordo grezzo
C58	kerbzäh	resistente a cortes	resistente al taglio
D1	Dämpfung	amortiguación	smorzamento
D2	Datenschlüssel	código de datos	codice per la data
D3	Gurtabdeckung	recubrimiento	copertura
D4	Tauchschicht	recubrimiento por impregnación	rivestimento per immersione
D5	getauchtes Gewebe	tejido impregnado	tessuto impregnato
D6	Auslauf; Abwurf	descarga	scarico
D7	gefaltete Einlage	capa deformada, capa plegada	tela deformata; tela arricciata; tela piegata
D8	Schieflauf	desviación; desalineación	deviatore; disallineamento
D9	zweikettiges Gewebe	tejido de doble urdimbre	tessuto a doppio ordito
D10	Antrieb	accionamiento	azionamento
D11	Antriebsfaktor	factor de accionamiento	costante di azionamento
D12	Antriebstrommel	tambor de accionamiento	puleggia motrice
D13	Trommelveulkanisation	vulcanización en tambor	vulcanizzazione su tamburo
D14	trocken	seco; no pegajoso	secco
D15	Doppelstrommel-Antrieb	doble accionamiento	doppio azionamento

	Английский	Русский	Французский
D16	duck	ткань для ремня	tissu pour courroies
D17	duck weight	масса ткани	masse du tissu
D18	durometer	твердомер	duromètre
D19	dynamometer	динамометр	dynamomètre
E			
E1	edge wear	износ бортов	usure des bords
E2	effective tension	общее тангенциальное усилие	effort tangentiel total; tension effective
E3	elastic limit	предел упругости	limite d'élasticité
E4	elastomer	эластомер	élastomère
E5	elevator belt	элеваторная лента	courroie élévatrice
E6	elongation	удлинение	allongement
E7	elongation at break	относительное удлинение при разрыве	allongement à la rupture
E8	embossing	гофрирование	gaufrage
E9	ends; warp threads	нити	fils
E10	endurance test	испытание на усталость	essai de fatigue
E11	exposed fabric	ткань с нарушением покрытия	tissu mis à nu
E12	extensibility	растяжимость	extensibilité
E13	extraction test	экстрагирование	essai d'extraction
F			
F1	fabric	ткань	tissu
F2	fabric count	артикул ткани	titre du tissu
F3	fabric finish	отделка ткани	apprêt du tissu
F4	fabric impression; cloth impression	набивка ткани	impression du tissu
F5	fabric picks	количество уточных нитей	nombre de fils de trame
F6	fabric slab	многослойный каркас	carcasse multiplis
F7	face; side	поверхность	face
F8	fastener	соединитель	agrafe
F9	fatigue	усталость	fatigue
F10	filler seam	герметизированный шов	couture étanchéisée
F11	filler; fillet; insert rubber	прокладочная резина	caoutchouc de remplissage
F12	fillet; insert rubber; filler	прокладочная резина	caoutchouc de remplissage
F13	fire resistant	огнестойкость	résistant au feu
F14	flame resistant	стойкий к действию пламени	résistant à la flamme
F15	flange	боковая поверхность	flanc
F16	flanged edge; raised edge; Vanner edge	фланцевый край	bord de contenance

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
D16	Gurtgewebe; Gewebe	tejido para bandas transportadoras	tela pesante
D17	Gewebegewicht	peso del tejido	peso del tessuto
D18	Härtemesser; Härteprüfgerät	durómetro	durometro
D19	Dynamometer; Kräftmesser	dinamómetro	dinamometro
E1	Kantenverschleiß	desgaste del borde	usura del bordo
E2	tatsächliche Spannung; effektive Spannung	tensión de referencia, tensión efectiva	tensione effettiva
E3	Elastizitätsgrenze	límite elástico	limite elastico
E4	Elastomer	elastómero	elastomero
E5	Elevatorgurt; Becherwerksgurt	banda elevadora	nastro elevatore
E6	Dehnung	alargamiento	allungamento
E7	Bruchdehnung	alargamiento a rotura	allungamento a rottura
E8	Prägung	impresión, marcado	impressione
E9	Kettfäden	fibras de urdimbre	estremità
E10	Dauerversuch	ensayo de fatiga	prova di durata
E11	offene Einlage	capa al descubierto	tessuto messo a nudo
E12	Dehnbarkeit	extensibilidad	estensibilità
E13	Ausreißprüfung	ensayo de extracción	prova di estrazione
F1	Gewebe	tejido	tessuto
F2	Fadenzahl	número de hilos	titolo del tessuto
F3	Appretur; Gewebe-Ausrüstung	acabado del tejido	finitura del tessuto
F4	Gewebeabdruck	impresión del tejido	impressione del tessuto
F5	Schußfäden	número de hilos en trama	fili per pollice del tessuto; numero di fili di trama per pollice
F6	Einlagenpaket; Gewebeplatte	núcleo multicapa	nucleo tele del nastro
F7	Stirnfläche; Seite	superficie; cara	faccia
F8	Verbinder	elemento mecánico de empalme; grapa	giunto (per nastro)
F9	Ermüdung	fatiga	fatica
F10	Nahtstreifen	tapa junta, relleno de unión	giunzione con apporto
F11	Fülgummi	goma de inserción	gomma di inserto
F12	Fülgummi	goma de inserción	gomma di inserto
F13	feuerbeständig	resistente al fuego	resistente al fuoco
F14	flammwidrig	resistente a la llama	resistente alla fiamma
F15	Flansch	flanco; contención	flangia
F16	Wulstkante	borde flanqueado, borde de contención	bordo flangiato; bordo rinforzato; bordo alettato

	Английский	Русский	Французский
F17	flanged pulley	барабан с фланцами	tambour à joues
F18	flash; spew; rind	заусенец	bavure
F19	flat belt	плоский ремень	courroie plate; courroie travaillant à plat
F20	flat cure	материал с большим плато вулканизации	vulcanisation à grand plateau
F21	flat face pulley	барабан без бомбировки	tambour non bombé
F22	flex cracking	трещины при изгиба	craquelure par flexion
F23	flex life	срок службы при изгибе	durée de vie à la flexion
F24	flex life test	испытание на изгибоустойчивость	essai de résistance à la flexion
F25	flexing	изгибы	flexions
F26	float	боковое отклонение	déporter latéralement
F27	floating breaker	защитный слой на резиновой подушке	pli de protection sur coussin en caoutchouc
F28	floating idler pulley	подвижной натяжной барабан	tambour de tension mobile
F29	flow crack	трещина, вызываемая подвулканизацией	craquelure due à une fixation précoce
F30	flow line; flow mark	дефект поверхности, вызываемый подвулканизацией	défaut de surface dû à une fixation précoce
F31	flow mark; flow line	дефект поверхности, вызываемый подвулканизацией	défaut de surface dû à une fixation précoce
F32	folded edge	завернутый борт	bord enroulé
F33	freeze resistant; cold resistant	морозостойкий	résistant au froid
F34	frequency factor	частота прохождения	fréquence de passage
F35	friction compound	смесь для промазки	mélange friction
F36	friction; static friction	сопротивление трению	résistance au frottement
F37	friction pull; adhesion; bond	прочность связи	adhérence
F38	friction surface	фрикционная обкладка	revêtement par friction; surface frictionnée
F39	frictioned fabric	прорезиненная ткань	tissu frictionné
F40	fungicide	фунгицид	fongicide
G			
G1	grab test	испытание на вырыв	essai d'arrachement
G2	gradient; slope	наклон	pente
G3	gravity take-up	натяжное устройство с использованием противовеса	dispositif de tension par contre-poids
G4	gravity weight; counterweight	противовес	contrepoids
G5	ground finish	отшлифованная поверхность	surface rectifiée
G6	guide idler	направляющий ролик	rouleau de guidage
G7	guide pulley	направляющий барабан	poulie de guidage

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
F17	Trommel mit Bordscheiben	tambor de discos laterales	puleggia flangiata
F18	Austrieb	registro; rebaba	crosta; bava
F19	ungemuldeter Gurt; Flachgurt	banda plana, correa plana	cinghia piatta; nastro; nastro che lavora piatto
F20	Vulkanisationsplateau	vulcanización en placa	vulcanizzazione su superficie piana
F21	zylindrische Trommel	tambor cilíndrico	puleggia a faccia diritta
F22	Biegeriß	grietas de flexión	screpolatura da flessione
F23	Dauerbiegefestigkeit	resistencia a flexiones continuas	durata alla flessione
F24	Prüfung der Dauerbiegefesterigkeit	ensayo de resistencia a flexiones continuas	prova di durata alla flessione
F25	Biegung	flexión	flessione
F26	Schieflauf	desviación lateral	deviare
F27	Drehergewebe im Dämpfungsgummi	tejido de armado flotante	tessuto antistrappo annegato
F28	bewegliche Spanntrommel	rodillo portante móvil	puleggia oscillante
F29	Fließbruch	grieta de moldeo	screpolatura da scottatura
F30	Fließlinie; Fließmarkierung	línea de moldeo; marca de moldeo	difetto superficiale per scottatura
F31	Fließmarkierung; Fließlinie	marca de moldeo; línea de moldeo	difetto superficiale per scottatura
F32	gebuckte Kante; umgelegte Kante	borde vuelto	bordo piegato
F33	kältebeständig	resistente al frío	resistente al freddo; resistente al gelo
F34	Umlaufhäufigkeit; Frequenzfaktor	frecuencia de paso	fattore di frequenza
F35	Frikitionsmischung	compuesto de fricción	mescola di frizione
F36	Hafreibung	agarre	frizione; attrito statico
F37	Haftung	adherencia	adesione
F38	friktionierte Oberfläche	superficie friccionada	gommatura a frizione; superficie di attrito
F39	friktioniertes Gewebe	tejido friccionado	tessuto frizionato
F40	verrottungsfest	fungicida	fungicida
G1	Klauentest	ensayo de arrancamiento	prova di trazione del tessuto
G2	Steigung	inclinación	pendenza (grado di inclinazione)
G3	Gewichts-Spannvorrichtung	tensor por contrapeso	ricupero a gravità
G4	Spanngewicht	contrapeso	contrappeso
G5	nachgearbeitete Oberfläche	superficie rectificada	finitura smerigliata
G6	Führungsrolle; Lenkrolle	rodillo guía	rullo di guida
G7	Führungstrommel; Lenktrommel	tambor guía	puleggia di guida

	Английский	Русский	Французский
	H		
H1	hardening	отверждение	durcissement
H2	hardness	твёрдость	dureté
H3	hazing	потускнение	ternissage
H4	head	головка	tête
H5	head and tail drive	головной и хвостовой привод	entraînement en tête et en queue
H6	heat resistance	теплостойкость	résistance à la chaleur
H7	holdback; anti-runback; baskstop	устройство, предотвращающее обратный ход	antidérvieur; antiretour
H8	Holland cloth	голландское полотно	toile de Hollande
H9	horizontal curve; radius belt; turn belt	горизонтальная кривая	courroie à courbure horizontale
H10	horseshoe breaker	услаждение края	renfort de bordure
H11	hot air cure	вулканизация горячим воздухом	vulcanisation à l'air chaud
H12	hugger belt conveyor; blanket conveyor	элеваторная установка	élèvateur à courroies parallèles
H13	hugger drive	вспомогательный ременный привод	entraînement par courroie auxiliaire
H14	hysteresis	гистерезис	hystérésis
H15	hysteresis loop	петля гистерезиса	boucle d'hystérésis
	I		
I1	idler; roll	ролик	roulcau
I2	idler pulley	ведомый барабан	tambour mené
I3	impact	удар	impact; choc
I4	impact idler	амортизирующий ролик	rouleau amortisseur
I5	impregnation	пропитка	imprégnation
I6	impression	набивка	impression
I7	impulse	импульс	impulsion
I8	indentation	отпечаток	empreinte; indentation
I9	insert rubber; fillet; filler	прокладочная резина	caoutchouc de remplissage
I10	inside idler	отклоняющий ролик	rouleau d'inflexion
I11	inside length	внутренняя длина	longueur intérieure
I12	installation allowance	регулирование межосевого расстояния	réglage d'entr'axe
I13	instantaneous modulus	мгновенный модуль упругости	module d'élasticité instantané
I14	interstice	зазор	interstice
I15	irons; side irons; bars	прокладки	cales
	J		
J1	joint; seam	стык	joint

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
H1	Härten	endurecimiento	indurimento
H2	Härte	dureza	durezza
H3	Trübung	enturbiamiento	opacizzazione
H4	Abwurfende; Kopf, Kopfende	cabeza	testa
H5	Kopf- und Schlußantrieb	accionamiento en cabeza y cola	azionamento in testa e coda
H6	Hitzebeständigkeit	resistensia al calor	resistenza al calore
H7	Rücklauf sperre; Rücklauf-bremse	bloqueo de retroceso; freno de retroceso	blocco di retromarcia; arresto di retromarcia
H8	Rohgewebe	tejido de Holanda	tessuto di Olanda
H9	horizontale Kurve	transportador en curva horizontal	curva orizzontale cinghia
H10	Gewebe-Kantenschutz	tejido protector envolvente de borde	tessuto antistrappo a ferro di cavallo
H11	Heißluftvulkanisation	vulcanización por aire caliente	vulcanizzazione ad aria calda
H12	Deckband-Förderer	elevador de bandas paralelas	convogliatore a nastri ravvicinati
H13	Deckbandantrieb; Stützgurtantrieb	accionamiento por banda auxiliar	azionamento a nastri ausiliari
H14	Hysterese	histeresis	isteresi
H15	Hystereseschleife	ciclo de histeresis	ciclo di isteresi
I1	Tragrolle	rodillo portante	portante
I2	Tragrolle	rodillo portante	puleggia folle
I3	Aufschlag; Schlag; Stoß	impacto	urto
I4	Pufferrolle	rodillo amortiguador	rullo ammortizzatore
I5	Imprägnierung	impregnación	impregnazione
I6	Abdruck	impresión	impressione
I7	Impuls	impulso	impulso
I8	Eindruck	sellado	intaccatura
I9	Füllgummi	goma de inserción	gomma di inserto
I10	innenliegende Tragrolle	rodillo portante interno	puleggia interna
I11	innere Länge	longitud interna	lunghezza interna
I12	Längentoleranz; Einbautoleranz	tolerancia en longitud	tolleranza di installazione
I13	Elastizitätsmodul	módulo de elasticidad	modulo istantaneo
I14	Zwischenraum	intersticio	interstizio
I15	Beilege-Eisen	reglas de vulcanizar	ferri; barre
J1	Verbindung; Naht	empalme	giunto; giunzione

	Английский	Русский	Французский
	K		
K1	kinking	сгибание	pliure
	L		
L1	lacing	натяжное устройство	tendeur
L2	lagged pulley	барабан с обкладкой	tambour garni
L3	lagging	обкладка	garnissage
L4	laminated cover	каландрированная обкладка	revêtement calandré
L5	lap joint	стык внахлестку	joint par recouvrement
L6	lateral misalignment	боковое отклонение	déport latéral
L7	lay	набивка	commettage
L8	layer	слой	couche
L9	Leno breaker	защитный слой с ажурным переплетением	pli de protection à armure gaze
L10	Leno weave	ажурное переплетение	armure gaze
L11	life test	испытание на долговечность	essai de durée
L12	lift	подъем	élévation
L13	light resistance	светостойкость	résistance à la lumière
L14	liner	прокладка	intercalaire
L15	live storage	длительное хранение	réserve de courroie; stockage à l'ancienneté
L16	live rolls	подвижной ролик	rouleau mobile
L17	load	наполнитель	charge
L18	longitudinal joint	продольный стык	joint longitudinal
L19	loop edge	петлеобразная кромка	lisiére bouclée
L20	loose cover	отслоившаяся обкладка	revêtement décollé
L21	loose edge	отслоившийся борт	bord décollé
L22	loose ply	отдельный слой	pli décollé
L23	low temperature flexibility	гибкость после выдержки при низкой температуре	flexibilité après conditionnement à basse température; flexibilité aux basses températures
L24	low temperature flexing; cold flex	изгиб при низкой температуре	flexion à basse température
	M		
M1	make up piece	избыточная длина стыка	surlongueur de jonction
M2	manufacturer's identification; trade mark	фирменный знак изготовления	identification du fabricant
M3	masterbatch	маточная смесь	mélange maître
M4	maximum horsepower	максимальная мощность	puissance maximale
M5	maximum operating belt tension	максимальное рабочее натяжение	tension maximale d'utilisation

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
K1	Knickung	pliegue	piegature
L1	Gurtverbinder	mordazas	laccio
L2	belegte Trommel	tambor recubierto	puleggia con guarnizione
L3	Belag	recubrimiento	guarnizione
L4	kalandrierte Deckplatte; doublierte Deckplatte	recubrimiento calandrado	rivestimento laminato
L5	Laschenverbindung	tapajuntas	giunzione della falda
L6	seitliches Ablaufen; Schieflauf	desalineamiento	disallineamtno laterale
L7	Seilschlag; Schlaglänge	paso; paso de torsión	direzione
L8	Lage; Schicht	capa	strato
L9	Lenobreaker	capa de armado de lino	tessuto di cotone leggero antis-trappo
L10	Lenogewebe	tejido de lino	armatura di cotone leggero
L11	Lebensdauerprüfung	ensayo de duración	prova di durata
L12	Aufzug; Förderhöhe	elevación	dislivello
L13	Lichtbeständigkeit	resistencia a la luz	resistenza alla luce
L14	Mitläufer	tela de proceso	tela di servizio
L15	Bandreserve; Reserveschleife	longitud adicional, longitud de reserva	immagazzinamento mobile
L16	angetriebene Rolle	rodillos accionados	rulli mobili
L17	Füllstoff	carga	carica; banco
L18	Längsnaht	junta longitudinal	giunta longitudinale
L19	geschlossene Webkante	borde vuelto	bordo a maglia
L20	abgelöste Deckplatte	recubrimiento separado	rivestimento staccato
L21	abgelöste Kante	borde separado, canto separado	orlo staccato
L22	abgelöste Lage; abgelöste Einlage	capa separada	tela staccata
L23	Kaltbiegefähigkeit	flexibilidad a bajas temperaturas	flessibilità à freddo; flessibilità a bassa temperatura
L24	Kaltbiegen; Kaltbiegung	flexión a baja temperatura	flessione a bassa temperatura; flessione a freddo
M1	herausnehmbares Gurtzwickchenstück	pieza suplementaria retirable	sovraspessore
M2	Herstellerkennzeichen	identificación del fabricante	identificazione del fabbricante
M3	Grundmischung	mezcla madre	mescola madre
M4	maximale Leistung	potencia máxima	potenza massima
M5	maximale Gurtbetriebsspannung	tensión máxima de funcionamiento de la banda	tensione massima di funzionamento del nastro

	Английский	Русский	Французский
M6	maximum number of plies	максимальное число слоев	nombre maximal de plis
M7	maximum tension	максимальное натяжение	tension maximale
M8	migration	миграция	migration
M9	migration stain	миграционное пятно	tache de migration
M10	mildew inhibited	противогрибковая обработка	traité anticryptogamique
M11	mildew resistance	стойкость к действию плесени	résistance à la moisissure
M12	mill	смеситель	mélangeur
M13	minimum accelerating time	минимальное время ускорения	durée minimale d'accélération
M14	minimum number of plies	минимальное число слоев	nombre minimal de plis
M15	minimum tension	минимальное натяжение	tension minimale
M16	minimum braking time	минимальное время торможения	durée de freinage minimale
M17	mirror finish	зеркальная чистовая отделка	fini miroir
M18	misalignment; dog leg	нарушение центровки	décentrage
M19	mix; compound	смесь	mélange
M20	modulus	модуль	module
M21	moisture regain	равновесная влажность	reprise d'humidité
M22	Mooney scorch	подвулканизация по Муни	précocité Mooney
M23	Mooney viscosity	пластичность по Муни	consistance Mooney
M24	mould lubricant; mould release	смазка для пресс-формы	lubrifiant de moule
M25	mould mark	марка формы	marque de moule
M26	mould registers	ограничители формы	moyens utilisés pour aligner les pièces du moule
M27	mould release; mould lubricant	смазка для пресс-формы	lubrifiant de moule
M28	moulded edge; square edge	формованный борт	bord moulé
N			
N1	necking down	сужение	striction
N2	nerve	нерв	nerf
N3	net endless length	бесконечная длина	longueur en sans fin nette
N4	nip; bite	зазор	jeu
N5	nominal	номинальный	nominal
N6	non-blooming	невыцветающий	sans repousse
O			
O1	off gauge	вне допусков	hors tolérance
O2	oil resistant	маслостойкий	réistant aux huiles
O3	oil swelling	набухание в масле	gonflement dans l'huile
O4	open seam	открытый шов	couture ouverte

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
M6	maximale Einlagenzahl	número máximo de capas	numero massimo dei teli (strati)
M7	maximale Zugspannung	tensión máxima	tensione massima
M8	Wanderung	migración	migrazione
M9	Wanderungs-Verfärbung	mancha de migración	segno di migrazione
M10	geschützt gegen Verrottung	tratamiento antimoho	trattamento antimuffa
M11	Verrottungsbeständigkeit	resistencia al moho	resistenza antimuffa
M12	Walzwerk	molino; mezclador abierto	mescolatore
M13	Mindest-Anlaufzeit	tiempo mínimo de aceleración	tempo minimo di accelerazione
M14	Mindest-Einlagenzahl	número mínimo de capas	numero minimo dei teli (strati)
M15	minimale Zugspannung	tensión mínima	tensione minima
M16	kürzeste Bremszeit	tiempo mínimo de frenado	tempo minimo di frenata
M17	hochglänzende Oberfläche; Spiegelglanz	pulido espejo	finitura a specchio
M18	Schieflauf	desalineamiento	deviatore; disallineamento
M19	Mischung	mezcla; compuesto	mescola
M20	Modul	módulo	modulo
M21	Feuchtigkeitsaufnahme	absorción de humedad	ricupero di umidità
M22	Mooney-Anvulkanisation	prevulcanización según Mooney	scottatura Mooney
M23	Mooney-Viskosität	viscosidad Mooney	viscosità Mooney
M24	Formtrennmittel	desmoldeante, lubricante	lubrificante; antiadesivo per stampo
M25	Formkennzeichen	marca del molde	segno di stampaggio
M26	Formenführung	sistema de alineamiento del molde	registro dello stampo
M27	Formtrennmittel	lubricante; desmoldeante	lubrificante; antiadesivo per stampo
M28	geformte Kante; Vollgummi-kante	borde moldeado, borde recto	bordo stampato; bordo squadrato
N1	Einschnüren	estricción; estrechamiento	riduzione della sezione
N2	Nerv	nervio	nervosità
N3	endlose Länge ohne Zuschlag	longitud del sin fin	lunghezza continua netta
N4	Spalt	picadura	giuoco
N5	Nennwert	nominal	nominale
N6	nicht ausblühend	no elforescente	non efflorescente
O1	nicht maßgerecht	fuera de tolerancias	fuori tolleranza
O2	ölbeständig	resistente a aceites	a prova d'olio
O3	Ölquellung	hinchamiento en aceite	riconfiamento in olio
O4	offene Naht	junta abierta	giunta aperta

	Английский	Русский	Французский
O5	open steam cure	вулканизация острым паром	vulcanisation en vapeur libre
O6	operating tension	рабочее натяжение	tension de service
O7	optimum cure	оптимальная вулканизация	vulcanisation optimale
O8	outside diameter eccentricity	эксцентриситет наружного диаметра	excentricité du diamètre extérieur
O9	overcure	перевулканизация	survulcanisation
O10	overlap	соединение внахлестку	recouvrement
O11	oxidation	окисление	oxydation
O12	oxygen bomb	кислородная бомба	bombe à oxygène
O13	oxygen bomb ageing	старение в кислородной бомбе	vieillissement à la bombe à oxygène
O14	ozone cracking	озонное растрескивание	craquelure due à l'ozone
O15	ozone resistance	озонстойкость	résistance à l'ozone
P			
P1	package conveyor	конвейер для пакетированных грузов	convoyeur pour charges isolées
P2	passenger conveyor	конвейер для людей	trottoir roulant
P3	performance test; service test	испытание в условиях эксплуатации	essai en service
P4	permanent set	остаточная деформация сжатия	déformation rémanente
P5	permeability	проницаемость	perméabilité
P6	pick	уточная нить	duite
P7	pitch line	расчетная линия	fibre neutre
P8	plasticity	пластичность	plasticité
P9	plasticizer	пластификатор	plastifiant
P10	plastometer	пластометр	plastomètre
P11	plate finish	обработка пластины	fini plaque
P12	platen finish	обработка плиты	fini plateau
P13	plied yarn	кручение нити	fils retors
P14	ply	слой	pli
P15	ply adhesion	прочность связи между слоями	adhérence entre plis
P16	ply arrangement	расположение слоев	disposition des plis
P17	ply blister	воздушный карман	poche d'air
P18	ply separation	отслаивание	décollement entre plis
P19	ply tensile strength	рабочее натяжение слоя	tension de service du pli
P20	porosity	пористость	porosité
P21	portable conveyor	подвижной конвейер	convoyeur portable
P22	post-cure; aftercure; post-vulcanization	последующая вулканизация	post-vulcanisation
P23	preproduction inspection; preproduction test	изучение или испытание до изготовления	examen avant fabrication; essai avant fabrication

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
O5	direkte Dampfvulkanisation	vulcanización directa en vapor	vulcanizzazione a vapore diretto
O6	Betriebsspannung	tensión de servicio	tensione di funzionamento
O7	Vulkanisations-optimum	optima vulcanización	vulcanizzazione ottimale
O8	Exzentrizität des Außen-durchmessers	excentricidad del diámetro exterior	eccentricità del diametro esterno
O9	Übergvulkanisation	sobrevulcanización	sovrvulcanizzazione
O10	Überlappung	solape; recubrimiento por solape	sovraposizione
O11	Oxidation	oxidación	ossidazione
O12	Sauerstoffbombe	bomba de oxígeno	bomba ad ossigeno
O13	Sauerstoffalterung	envejecido por bomba de oxígeno	invecchiamento con bomba ad ossigeno
O14	Ozonrißbildung	grietas de ozono	screpolatura da ozono
O15	Ozonbeständigkeit	resistencia al ozono	resistenza all'ozono
P1	Stückgutförderer	transportador de paquetería	convogliatore di pacchi
P2	Personenförderer; Fahrsteig	transportador de personas	nastro per transporto persone
P3	Gebrauchstest	ensayo de servicio; ensayo de uso	prova di prestazione; prova di servizio
P4	bleibende Verformung	deformación permanente	scostamento; deformazione permanente
P5	Durchlässigkeit	permeabilidad	permeabilità
P6	Schuß	hilo de trama	filo di trama
P7	neutrale Faser	línea neutra	linea primitiva; fibra neutra
P8	Plastizität	plasticidad	plasticità
P9	Weichmacher	plastificante	plastificante
P10	Plastizitätsmesser	plastímetro	plastometro
P11	glatte Oberfläche	superficie brillante	finitura liscia
P12	glatte Oberfläche	superficie brillante	finitura a piano macchina
P13	gedrehtes Garn	cordón torsionado	filato ritorto
P14	Lage; Einlage	capa	strato; telo
P15	Lagenhaftung	adherencia entre capas	adesione del telo (dello strato)
P16	Lagenausführung	disposición de las capas	disposizione sui teli (degli strati)
P17	Blase	occlusión de aire entre capas	rigonfiamento
P18	Lagenablösung	separación de capas	separazione dei teli (degli strati)
P19	Lagenfestigkeit	solicitud de tracción de la capa	resistenza alla trazione dei teli
P20	Porosität	porosidad	porosità
P21	fahrbarer Förderer	transportador móvil	convogliatore mobile
P22	Nachvulkanisation	postvulcanización	postvulcanizzazione
P23	Vorprüfung; Eingangsprüfung	inspección previa a fabricación; ensayo previo a fabricación	ispezione di preproduzione; prova di preproduzione

	Английский	Русский	Французский
P24	preproduction test; preproduction inspection	изучение или испытание до изготовления	examen avant fabrication; essai avant fabrication
P25	press	пресс	presse
P26	press length	длина пресса	longueur de la presse
P27	press mark	марка пресса	marque de presse
P28	press overlap	перекрытие хода пресса	recouvrement de coup de presse
P29	pre-cure	подвулканизация	pré-vulcanisation
P30	printed brand	нанесенная марка	marque imprimée
P31	progressive ply separation	постепенное отслаивание	décollement progressif
P32	pulley cover	обкладка со стороны барабана	revêtement côté tambour
P33	pulley lagging	футеровка барабана	garnissage tambour
P34	pulley wrap	намотка на барабан	enroulement sur tambour
P35	pure gum	ненаполненная резиновая смесь	pure gomme
Q			
Q1	qualification inspection; qualification test	квалификационное испытание или контроль	essai en vue de l'homologation; contrôle en vue de l'homologation
Q2	qualification test; qualification inspection	квалификационное испытание или контроль	essai en vue de l'homologation; contrôle en vue de l'homologation
Q3	quality conformance inspection; quality conformance test	контроль или испытание по приемке	contrôle pour acceptation; essai pour acceptation
Q4	quality conformance test; quality conformance inspection	контроль или испытание по приемке	essai pour acceptation; contrôle pour acceptation
Q5	quarter turn	возвратное устройство	dispositif de retournement
R			
R1	radius belt; horizontal curve; turn belt	горизонтальная кривая	courroie à courbure horizontale
R2	raised edge; flanged edge; Vanner edge	фланцевый край	bord de contenance
R3	raised rib belt; cleated belt	лента с перегородками	courroie à tasseaux
R4	rating	номинальное рабочее напряжение	tension de service nominale
R5	ravel test; strip test	испытание на образце ткани (в форме ленты)	essai sur éprouvette de tissu en forme de bande
R6	raw edge; cut edge	нарезной борт	bord tranché
R7	recovery	упругое восстановление	reprise élastique
R8	reinforced centre	усиленный центр	centre renforcé
R9	reinforced cover	усиленная обкладка	revêtement renforcé
R10	reinforcement; carcase	арматура	armature
R11	reinforcing agent	активный наполнитель	charge renforçante
R12	repairs	ремонт	réparations
R13	repose angle; angle of repose	угол естественного откоса	talus naturel

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
P24	Vorprüfung; Eingangsprüfung	ensayo previo a fabricación; inspección previa a fabricación	ispezione di preproduzione; prova di preproduzione
P25	Vulkanisierpresse	prensa	pressa
P26	Pressenlänge	longitud de prensa	lunghezza della pressa
P27	Pressenabdruck	marca de prensa	segno di pressa
P28	Übergangszone	solapamiento de prensa	sovraposizione di pressa
P29	Vorvulkanisation	prevulcanización	prevulcanizzazione
P30	engeprägtes Zeichen	marca impresa	marca impressa; stampata
P31	fortgeschrittene Lagenablösung	separación progresiva entre capas	sfogliatura
P32	Trommel-Deckplatte	recubrimiento de rodadura	rivestimento della puleggia
P33	Trommelbelag	recubrimiento del tambor	guarnizione della puleggia
P34	Umschlingungsbogen	arco abrazado, arco de contacto	angolo di avvolgimento sulla puleggia
P35	Transparent-Gummi	goma pura	gomma pura
Q1	Güteprüfung	ensayo de calificación; ensayo de calidad	prova di qualificazione; ispezione di qualificazione
Q2	Güteprüfung	ensayo de calidad; ensayo do calificación	prova di qualificazione; ispezione di qualificazione
Q3	Abnahmeprüfung	ensayo de aceptación; ensayo de conformidad	prova di conformità; controllo di accettazione
Q4	Abnahmeprüfung	ensayo de conformidad; ensayo de aceptación	prova di conformità; controllo di accettazione
Q5	Viertelbogen	accionamiento (desvio) a cuarto de vuelta	dispositivo di ribaltamento; nastro a 90°
R1	horizontale Kurve	transportador en curva horizontal	curva orizzontale della cinghia
R2	Wulstkante	borde de contención	nastro flangiato; bordo rinforzato; bordo alettato
R3	Gurt mit Querstollen	banda con perfiles transversales	nastro a listelli; cinghia con nervature in rilievo
R4	Bemessung; Kennung; Kennzahl	tensión nominal de servicio	prestazione di esercizio
R5	Abreißprüfung	ensayo a tracción de tejido	prova su provino ad asse rettilineo
R6	geschnittene Kante	borde cortado; canto cortado	bordo tagliato; bordo grezzo
R7	elastische Rückdehnung	recuperación elástica	ricupero
R8	verstärkte Gurtmittelzone	centro de barra reforzado	centro rinforzato
R9	verstärkte Deckplatte	recubrimiento reforzado	rivestimento rinforzato
R10	Verstärkung; Zugträger	refuerzo; núcleo	rinforzo
R11	Verstärkungsmittel; Festigkeitsträger	agente reforzante	agente di rinforzo
R12	Reparaturen	reparaciones	riparazioni
R13	Schüttwinkel	angulo de reposo	angolo di riposo

	Английский	Русский	Французский
R14	return run; return side	обратная ветвь	brin de retour
R15	return side; return run	обратная ветвь	brin de retour
R16	reverse step ply	реверсивная лента с усиленным бортом	pli retourné renforcé
R17	reversion	реверсия	réversion
R18	rind; flash; spew	заусенец	bavure
R19	roll of belting	ролик ремня	rouleau de courroie
R20	roll; idler	несущий ролик	rouleau porteur
R21	rotary press	ротационный пресс	presse rotative
R22	rough cover	шероховатая обкладка	revêtement rugueux
R23	rough top	рельефная обкладка	revêtement à relief
R24	rough trim	суммарная обрезка заусенцев	ébarbage sommaire
R25	rubber	каучук	caoutchouc
R26	rubber adhesive solution	подвулканизированный раствор каучука	solution de caoutchouc fixée
R27	rubber cement	раствор каучука	dissolution de caoutchouc
R28	rubberized	прорезиненный	caoutchouté
R29	run	ход	course
S			
S1	saddle; butt strap	ленточка для перекрытия стыка	courroie pour recouvrement de joint
S2	safety factor	коэффициент безопасности	coefficient de sécurité
S3	sag	стрела прогиба	flèche
S4	sag belt tension	натяжение прогиба	tension de flèche
S5	sampling	отбор проб	échantillonnage
S6	scorching	подвулканизация	griffage
S7	screw take-up	натяжное устройство винтового типа	dispositif de tension à vis
S8	sealed end	конец, пропитанный раствором	extrémité dissolutionnée
S9	seam; joint	стык	joint
S10	seaming strip	ленточка для соединения стыка внахлестку	bandelette de recouvrement d'un joint
S11	self-curing	самопроизвольная вулканизация	auto-vulcanisation
S12	self-tracking idler	самоцентрирующий ролик	rouleau auto-centreur
S13	selvedge	кромка	lisière
S14	semi-cure	подвулканизация	pré-vulcanisation de fixage
S15	service test; performance test	испытание в условиях эксплуатации	essai en service
S16	set	остаточная деформация	rémanence

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
R14	Rücktrum; Leertrum	ramal de retorno	tratto di ritorno
R15	Rücktrum; Leertrum	ramal de retorno	tratto di ritorno
R16	abgestufte Einlagen	capas escalonadas a lo ancho de la banda	tela risvoltata
R17	Reversion; Umkehrung	reversión	inversione
R18	Austrieb	registro	crosta; bava
R19	Gurtwickel	rollo de banda, bobina de banda	materiale per cinghia in rotoli
R20	Tragrolle	rodillo portante	portante
R21	Rotations-Vulkanisierzvorrichtung	prensa rotatoria	pressa rotante
R22	rauhe Deckplatte	recubrimiento rugoso	rivestimento grezzo
R23	gerauhte Deckplatte	superficie rugosa; superficie de agarre	lato superiore di trazione; lato superiore grezzo
R24	grobe Reinigung; grobes Beschneiden	limpieza primaria; limpieza básica	rifilatura bave
R25	Gummi; Kautschuk	goma	gomma
R26	Gummi-Klebelösung	disoluciyn adhesiva de goma	soluzione coagulata
R27	Gummilösung; Gummikleber	cemento de goma	soluzione adesiva di gomma
R28	gummiert	engomado	gommato
R29	Lauf, Trum	trayecto	corsa
S1	Stoßüberbrückung	tapajuntas	coprigiunto
S2	Sicherheitsfaktor	coeficiente de seguridad	fattore di sicurezza
S3	Durchhang	flecha	freccia
S4	Gurtdurchhangsspannung	tensión de flecha	tensione di freccia del nastro
S5	Probenahme; Bemusterung	toma de muestras	campionamento
S6	Anvulkanisation	prevulcanización	scottatura
S7	Spindel-Spannvorrichtung	tensor por husillo	ricupero a vite
S8	geschürztes Ende	final cementado; extremo cementado	estremità soluzionata
S9	Verbindund; Naht	empalme; unión	giunto; giunzione
S10	Nahtstreifen	tapajuntas	striscia di giunzione
S11	Selbstvulkanisation	auto vulcanización	auto vulcanizzazione
S12	automatische Lenkrolle	rodillo autocentrante	rullo autocentrante
S13	Webrand; Webkante	orillo	cimossa
S14	Anvulkanisation	prevulcanización; semivulcanización	semivulcanizzazione
S15	Gebrauchstest; Gebrauchsprüfung	ensayo de servicio; prueba de funcionamiento	prova di prestazione; prova di servizio
S16	bleibende Verformung	deformación permanente	deformazione permanente

	Английский	Русский	Французский
S17	shock load	ударная нагрузка	effet de choc
S18	side; face	поверхность	face
S19	side irons; bars; irons	прокладки	cales
S20	simulated service test	испытание, воспроизводящее условия эксплуатации	essai en service simulé
S21	single drive	привод с одним барабаном	entraînement à un seul tambour
S22	sink; void	раковина	bulle de surface éclatée
S23	skim coat	слой резинового покрытия	couche de gommage
S24	skimmed fabric	каландронанная ткань	tissu calandré
S25	skirtboards	направляющие груза	rives de guidage de la charge
S26	skive	скашивание	coupe en biseau
S27	slab	каландронный лист	feuille calandrée
S28	slab belting	полотно ремня	nappe de courroie
S29	slack side	ведомая ветвь	brin mou
S30	slack side tension	натяжение ведомой ветви	tension du brin mou
S31	slider bed	плита	sole
S32	slip	проскальзывание на барабане	glissement sur tambour
S33	slope tension	напряжение при изменении угла наклона	tension due à la dénivellation
S34	slope; gradient	наклон	pente
S35	smooth cover	гладкая обкладка	revêtement lisse
S36	solid woven conveyor belt	однослоинная конвейерная лента	courroie transporteuse monopli
S37	specific gravity	плотность	masse volumique; densité
S38	spew; flash; rind	заусенец	bavure
S39	splice	ступенчатаястыковка	jonctionnement en étage
S40	spread	промазать	enduire
S41	spread fabric	прорезиненная ткань	tissu enduit
S42	spring take-up	восстановление натяжения с помощью пружинного устройства	reprise de tension à ressort
S43	square edge; moulded edge	формованный борт	bord moulé
S44	stacker	устройство для складирования	appareil de mise au stock
S45	staple fibre	штапельное волокно	fibre discontinue
S46	starting tension	начальное натяжение	tension de démarrage
S47	static conducting	проводник статического электричества	conducteur d'électricité statique
S48	static friction; friction	сопротивление трению	résistance de frottement
S49	steel cord conveyor belt	конвейерная лента с основой из стальных тросиков	courroie transporteuse à câble acier

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
S17	Aufschlagkraft; Stoßkraft	fuerza de impacto	carico d'urto
S18	Seite; Stirnfläche	superficie; cara	lato; faccia
S19	Beilege-Eisen	reglas de vulcanización	ferri; barre
S20	Modellversuch	ensayo de servicio simulado	prova simulata di servizio
S21	Einzelantrieb; Eintrommelantrieb	accionamiento por un solo tambor	azionamento singolo
S22	Loch	hendidura; agujero	bolla di superficie scoppiata (cratere)
S23	Skimschicht	lámina de inserción; lámina de engomado	foglietta di gommatura
S24	geskimmtes Gewebe	tejido con inserción; tejido engomado	tessuto fogliettato
S25	Leitbleche; Schurleisten	guías de carga	bavette di tenuta laterale del carico
S26	Abschrägung	corte diagonal	smusso
S27	Platte	placa	placca
S28	Fördergurt-Rollenware	banda matriz	nastro ricavato in altezza multipla
S29	Leertrum; ablaufendes Trum	ramal de retorno	lato lento
S30	Spannung im Rücklauf; Spannung im Leertrum	tension en el retorno	tensione lato lento
S31	Gleitunterlage	superficie de deslizamiento; mesa de deslizamiento	letto di scorrimento
S32	Trommelschlupf	deslizamiento del tambor	slittamento
S33	Hangabtriebsspannung	tensión por desnivel	tensione dovutá allá pendenza del nastro
S34	Steigung	desnivel, inclinación	pendenza (grado di inclinazione)
S35	glatte Gurtoberfläche	recubrimiento liso	rivestimento liscio
S36	durchgewebter Gurt	banda monocapa	nastro trasportatore a tessuto multiplo monostrato; nastro a nucleo monotela
S37	spezifisches Gewicht; Dichte	peso específico	densità; massa volumica
S38	Austrieb	registro	crosta; bava
S39	überlappte Verbindung	empalme	giunta
S40	verteilen; bestreichen	esparcir; aplicar disoluciones	spalmatura
S41	gestrichenes Gewebe	tejido impregnado	tessuto spalmato
S42	Federspannstation	tensor por resortes	ricupero a molla
S43	geformte Kante	borde moldeado; borde recto	bordo stampato; bordo squadrato
S44	Abselzer	apiladora	impilatore
S45	Stapelfaser	fibra cortada; fibra discontinua	fibra discontinua; fiocco
S46	Anfahrspannung	tensión de arranque	tensione di avviamento
S47	antistatisch	antiestático	staticamente conduttivo
S48	Haftriebung	rozamiento estático; agarre	frizione; attrito statico
S49	Stahlseilfördergurt	banda con cables de acero	nastro trasportatore con cavi d'acciaio

	Английский	Русский	Французский
S50	step pad	лента с усиленным центром	courroie à centre renforcé
S51	step ply; belt with reinforced edge	лента с усиленным бортом	courroie à bord renforcé
S52	stitched belt	сшитая лента	courroie confectionnée par moletage
S53	stitched carcase	сшитый каркас	carcasse confectionnée par moletage
S54	stitching	шивка	moletage
S55	stock	сырая смесь	mélange cru
S56	stress-strain relationship	отношение напряжение — деформация	relation tension—allongement
S57	stretch	рабочее удлинение	allongement en service; étirage
S58	striated cover	рифленая обкладка	revêtement strié
S59	strike through	проникновение	pénétration
S60	strip test; ravel test	испытание на образце ткани (в форме ленты)	essai sur éprouvette de tissu en forme de bande
S61	sun crazing	растрескивание, вызываемое солнечными лучами	craquelure due au soleil
S62	swelling; volume swell	набухание	gonflement
T			
T1	tack	конфекционная клейкость	collant de confection
T2	tail end	хвостовая часть	extrémité en queue
T3	take-up	восстановление натяжения	reprise de tension
T4	take-up belt tension	усиление по восстановлению натяжения	force de reprise de tension
T5	take-up device	устройство для натяжения	dispositif de tension
T6	tandem drive	тандем-привод	entraînement tandem
T7	tape line measurement (maximum length)	измерение максимальной длины	mesure de la longueur maximale
T8	tape line measurement (minimum length)	измерение минимальной длины	mesure de la longueur minimale
T9	tear resistance	сопротивление раздиру	résistance à la déchirure
T10	teeth	зубья	dents
T11	template	шаблон	gabarit
T12	tensile member	прочностной слой	élément résistant
T13	tensile strength; ultimate strength	сопротивление разрыву	résistance à la rupture
T14	tensile stress	усиление растяжения	effort de traction
T15	tension ratio	степень натяжения	taux de tension
T16	terminal of belt conveyor	конец конвейерной ленты	extrémidé d'un transporteur à courroie
T17	textile	текстиль	textile

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
S50	verstärkte Gurtmittelzone	centro reforzado	cuscinetto a gradino
S51	Gurt mit verstärkten Kanten	banda con bordes reforzados	carcassa a bordi rinforzati
S52	genähter Gurt	banda de capas cosidas	nastro trasportatore graffato
S53	genähte Karkasse	núcleo cosido	carcassa cucita
S54	Nähen	costura	cucitura
S55	Vorrat; Lager	compuesto crudo	mescola
S56	Spannungs-Dehnungs-Verhältnis	relación-tensión-alargamiento	sollecitazione-deformazione
S57	Dehnung	estiramiento	stiramento
S58	gerillte Deckplatte	recubrimiento estriado	rivestimento scanalato
S59	Durchschlag	penetración	penetrazione per pressione
S60	Abreißprüfung	ensayo a tracción de tejido	prova su provino ad asse rettilineo
S61	Lichtriß	grietas de luz solar	screpolatura dovuta al sole
S62	Quellung; Volumenquellung	hinchamiento	rigonfiamento; volume del rigonfiamento
T1	Aneinanderhaften	pegajosidad	appiccicosità
T2	Heck; Schluß	extremo de cola	estremità (zona di caricamento)
T3	Spannvorrichtung	tensor	ricupero nastro
T4	Spannung an der Spannstation	tensión en el tensor	tenditore per ricupero tensione del nastro
T5	Spannvorrichtung	dispositivo tensor	dispositivo di ricupero
T6	Tandemantrieb; Zweitrommelantrieb	accionamiento en tandem	azionamento in tandem
T7	Messung der maximalen Gurtlänge	longitud máxima de la banda	lunghezza massima del nastro
T8	Messung der minimalen Gurtlänge	longitud mínima de la banda	lunghezza minima del nastro
T9	Weiterreißfestigkeit	resistencia al desgarre	resistenza allo strappo
T10	Zähne	dientes	dentatura
T11	Schablone	guía de corte	sagoma
T12	Zugträger	elemento resistente	elemento resistente
T13	Zugfestigkeit	tensión de rotura; tensión última	resistenza alla trazione; carico di rottura
T14	Zugbeanspruchung	solicitud de tracción	sollecitazione a trazione
T15	Spannungsverhältnis	grado de solicitud	rapporto di tensione
T16	Kopf des Gurtförderers; Heck des Gurtförderers	extremo de un transportador de banda	terminale di un nastro trasportatore
T17	Gewebe	tejido	tessile

	Английский	Русский	Французский
T18	thickness gauge	измерение толщины	mesure d'épaisseur
T19	thin cover	тонкая обкладка	revêtement mince
T20	tie gum	связующий резиновый клей	gomme de liaison
T21	tight side (belt) tension	натяжение ведущей ветви	tension du brin tendu
T22	time cycle	продолжительность цикла	durée du cycle
T23	top cover	верхняя обкладка	revêtement supérieur
T24	top side cover; carrying side cover	рабочая обкладка	revêtement porteur
T25	trade mark; manufacturer's identification	фирменный знак изготовителя	identification du fabricant
T26	training	центровка	centrage
T27	trajectory	траектория	trajectoire
T28	transfer system	система перемещения	système de transfert
T29	transition distance	переходное расстояние	distance de transition d'auge
T30	transition idler	переходная роликоопора	rouleau de transition d'auge
T31	transverse breaker	защитная поперечная ткань	tissu protecteur transversal
T32	transverse cord breaker	защитное поперечное полотно	nappe protectrice transversale
T33	transverse joint	поперечный стык	joint transversal
T34	trapped air	воздушный пузырь	air emprisonné
T35	tripper	опрокидывающаяся тележка	chariot verseur
T36	troughability	способность к лоткообразованию	aptitude à la mise en auge
T37	tubular belt conveyor	трубчатый ленточный конвейер	courroie tubulaire
T38	turn belt; horizontal curve; radius belt	горизонтальная кривая	courroie à courbure horizontale
T39	twist	кручение	torsion
U			
U1	ultimate strength; tensile strength	сопротивление разрыву	résistance à la rupture
U2	undercure	недовулканизация	sous-vulcanisation
U3	unit tension	натяжное устройство	unité de tension
V			
V1	Vanner edge; flanged edge; raised edge	фланцевый край	bord de contenance
V2	vertical curve	зона изгиба	zone de courbure
V3	vulcanization; cure	вулканизация	vulcanisation
V4	vulcanized splice	вулканизированный стык	joint vulcanisé; joint vulcanisé en étage

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
T18	Dickenmessung	medición de espesor	calibro
T19	dünne Deckplatte	recubrimiento delgado	rivestimento sottile
T20	Gummiplatte	goma de unión	mastice
T21	(Gurt-) Spannung im Obertrum	tensión del lado tirante de la banda	tensione lato teso; tensione del nastro lato teso
T22	Umlaufzeit	duración de un ciclo	durata del ciclo
T23	obere Deckplatte	recubrimiento superior	rivestimento superiore
T24	tragseitige Deckplatte	recubrimiento superior, cara portante	rivestimento portante
T25	Herstellerkennzeichen	identificación del fabricante	identificazione del fabbricante
T26	Ausrichten; Gerafführung	alineamiento	allineamento
T27	Wurfparabel; Abwurfkurve	trayectoria	traiettoria
T28	Übergabesystem	sistema de transferencia	sistema di trasferimento
T29	Übergangsabstand	distancia de transición de artesa	distanza di transizione
T30	Tragrolle im Gurtübergang; Übergangsrolle	rodillo de transición	rulli portanti di transizione
T31	quer verlaufende Schutzeinlage	capa protectora transversal	tessuto antistrappo trasversale
T32	Cordschutzelage	capa protectora transversal de tejido cord	tessuto cord antistrappo trasversale
T33	Quernaht	empalme transversal	giunta trasversale
T34	eingeschlossene Luft	aire atrapado	aria imprigionata
T35	Abwurfwagen	carro de descarga	carrello scaricatore
T36	Muldungsfähigkeit	capacidad de artesa	adattabilità
T37	Schlauchbandförderer	banda tubular	nastro trasportatore tubolare
T38	horizontale Kurve	banda con curvatura horizontal	curva orizzontale della cinghia
T39	Drall	torsión	torsione
U1	Zugfestigkeit	tensión última; tensión de rotura	resistenza alla trazione; carico di rottura
U2	Untervulkanisation	subvulcanización	sottovulcanizzazione
U3	Spannungseinheit	unidad de tensión	tensione unitaria
V1	Wulstkante	borde de contención	bordo flangiato; bordo rinforzato; bordo alettato
V2	verticale Kurve	curva vertical	curvatura verticale
V3	Vulkanisation	vulcanización	vulcanizzazione
V4	vulkanisierte Verbindung	empalme vulcanizado	giunto vulcanizzato; giunta vulcanizzata

	Английский	Русский	Французский
V5	vulcanized splice bias angle	вулканизованный скошенный стык	joint vulcanisé en biais
V6	void; sink	раковина	bulle de surface éclatée
V7	void	раковина	vide
V8	volume swell; swelling	набухание	gonflement
W			
W1	wander	боковое отклонение	déviation latérale
W2	warp	основа	chaîne
W3	warp threads; ends	нити	fils
W4	water absorption	водопоглощение	absorption d'eau
W5	water resistant	водостойкий	résistant à l'eau
W6	weathering	атмосферное старение	vieillissement aux intempéries
W7	weave	ткань	tisser; armure
W8	weft	уток	trame
W9	weft threads	уточные нити	fils de trame
W10	weftless cord fabric	безуточное кordное полотно	nappe câblée sans trame
W11	winged pulley	сегментированный барабан	tambour segmenté
W12	woven fabric	ткань	tissu croisé à plusieurs épaisseurs
W13	wrinkled ply; distorted ply	деформированный слой	pli déformé
Y			
Y1	yarn	нить	fil
Y2	yarn number	линейная масса	masse linéique
Y3	yield point	порог текучести	seuil de fluage
Y4	Young's modulus	модуль Юнга	module de Young
Z			
Z1	zero load	предварительная нагрузка	précharge

Продолжение

	Немецкий	Испанский	Итальянский
V5	Verbindungsschräge	empalme en diagonal vulcanizado	giunto vulcanizzato in diagonale
V6	Loch; Einfallstelle	agujero; hendidura	bolla di superficie scoppiata (cratere)
V7	Schwundstelle; Lunker	hueco; cavidad	non riempito; vuoto
V8	Volumenquellung; Quellung	hinchamiento volumétrico, hinchamiento	rigonfiamento; volume del rigonfiamento
W1	horizontale Abweichung	desviación lateral	ondulazioni
W2	Kette	urdimbre	ordito
W3	Kettfäden	hilos de urdimbre	estremità
W4	Wasseraufnahme	absorción de agua	assorbimento d'acqua
W5	Wasserbeständigkeit	resistente al agua	resistente all'acqua
W6	Bewitterung	envejecido a la intemperie	azione delle intemperie
W7	Webart; Gewebe	tejido	tessere; tessuto
W8	Schuß	trama	trama
W9	Schußfäden	hilos de trama	fili di trama
W10	Heft-Cord	tejido de cable sin trama	tessuto senza trama
W11	Doppelkonustrommel	tambor de doble cono	puleggia ad alette
W12	Gewebe	tejido	struttura tessile; tessuto quadro
W13	gefaltete Einlage	capa deformada	tela deformata; tela piegata; tela arricciata
Y1	Garn	hilo	filato
Y2	Garn-Nummer	título de un hilo	titolo di un filato
Y3	Fließgrenze	Límite de fluencia	carico di snervamento
Y4	Elastizitätsmodul	módulo de Young	modulo di Young
Z1	Null-Last	carga nula	carico zero

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

А

адгезив
амортизация
антиозонант
антиоксидант
антистатический
арматура
артикул ткани

A7
D1
A22
A21
A25
C8, R10
F2

гибкость после выдержки при низкой температуре
гистерезис
гладкий, достаточно головка
горизонтальная кривая
гофрирование

L23
H14
C28
H4
H9, R1, T38
E8

Б

балата
барабан без бомбировки
барабан с бомбировкой
барабан, ведомый
барабан, направляющий
барабан с обкладкой
барабан, отклоняющий
барабан, подвижной натяжной
барабан, приводной
барабан, сегментированный
барабан с фланцами
барабан без футеровки
бомба, кислородная
бомбировка
борт
борт, завернутый
борт, нарезной
борт, отслоившийся
борт, пропитанный раствором
борт, формованный

B3
F21
C52
12
G7
L2
B28
F28
D12
W11
F17
B7
O12
C51
C5
F32
C57, R6
L21
C14
M28, S43

дата
дегазация
дефект поверхности, вызываемый воздухом
деформация, остаточная
деформация сжатия, остаточная
динамометр
длина, бесконечная
длина, внутренняя
длина пресса
длина стыка, избыточная
дуга контакта
дефект поверхности, вызываемый подвулканизацией

D2
B51
A14, A17
S16
C31, P4
D19
N3
I11
P26
M1
A26
F30, F31

В

ветвь, ведомая
ветвь, несущая
ветвь, обратная
влажность, равновесная
вне допусков
водопоглощение
водостойкий
волокно, штапельное
воспламенение, точка
восстановление натяжения
восстановление натяжения с помощью пружинного устройства
восстановление, упругое
время вулканизации
время торможения, минимальное
время ускорения, минимальное
вулканизация
вулканизация на барабане
вулканизация в воздушной среде
вулканизация горячим воздухом
вулканизация, оптимальная
вулканизация острым паром
вулканизация, последующая
вулканизация, самопроизвольная
выцветание
выцветание, исчезающее при трении

S29
C10
R14, R15
M21
O1
W4
W5
W6
S45
A11
T3
S42
R7
C54
M16
M13
C55, V3
D13
A15
H11
O7
O5
A10, P22
S11
B38
B39

зазор
заусенец
зона изгиба
зубья

B35, I14, N4
F18, R18, S38
V2
T10

3

изгиб при низкой температуре
изгибы
износ бортов
изучение или испытание до изготовления
измерение максимальной длины
измерение минимальной длины
измерение толщины
импульс
испытание на вырыв
испытание, воспроизводящее условия эксплуатации
испытание на изгибоустойчивость
испытание на долговечность
испытание на образце ткани
(в форме ленты)

C25, L24
F25
E1
P23, P24
T7
T8
T18
17
G1
S20
F24
L11
R5, S60
B27
P3, S15
E10
A1

К

каландр
каландр, останов

C2
C3

Г

гибкость после выдержки при низкой температуре
гистерезис
гладкий, достаточно головка
горизонтальная кривая
гофрирование

L23
H14
C28
H4
H9, R1, T38
E8

Д

дата
дегазация
дефект поверхности, вызываемый воздухом
деформация, остаточная
деформация сжатия, остаточная
динамометр
длина, бесконечная
длина, внутренняя
длина пресса
длина стыка, избыточная
дуга контакта
дефект поверхности, вызываемый подвулканизацией

A14, A17
S16
C31, P4
D19
N3
I11
P26
M1
A26
F30, F31

3

зазор
заусенец
зона изгиба
зубья

B35, I14, N4
F18, R18, S38
V2
T10

И

изгиб при низкой температуре
изгибы
износ бортов
изучение или испытание до изготовления
измерение максимальной длины
измерение минимальной длины
измерение толщины
импульс
испытание на вырыв
испытание, воспроизводящее условия эксплуатации
испытание на изгибоустойчивость
испытание на долговечность
испытание на образце ткани
(в форме ленты)

C25, L24
F25
E1
P23, P24
T7
T8
T18
17
G1
S20
F24
L11
R5, S60
B27
P3, S15
E10
A1

каркас	C7	материал с большим плато вулканизации	F20
каркас, многослойный	F6	мешалка	C19
каркас ремня	B11	миграция	M8
каркас, спицкий	S53	модуль	M20
карман, воздушный	P17	модуль изгиба	B29
каучук	R25	модуль ремня	B18
квалификационное испытание		модуль, средний	A32
или контроль	Q1, Q2	модуль упругости, мгновенный	I13
кислостойкий	A4	модуль Юнга	Y4
класс ремня	B16	морозостойкий	C27, F33
клей, резиновый связующий	T20	мощность, максимальная	M4
клейкость, конфекционная	T1		
кохух ремня, защитный	D3		
конвейер для людей	P2		
конвейер для пакетированных грузов	P1	набивка	I6, L7
конвейер, подвижной	P21	набивка ткани	C21, F4
конвейер, трубчатый ленточный	T37	набухание	S62, V8
конвейер, ширина	C37	набухание в масле	O3
конец, заделанный	C6	нагрузка, предварительная	Z1
конец конвейерной ленты	T16	нагрузка, ударная	S17
конец, пропитанный раствором	S8	наклон	G2, S34
контроль или испытание по приемке	Q3, Q4	намотка на барабан	P34
контрольный	C33	наполнитель	L17
концы пресса, холодные	C23	наполнитель, активный	R11
корд, диагонально-раскроенный	B31	направляющие груза	S25
коэффициент безопасности	S2	напряжение при изменении угла наклона	S33
коэффициент привода	D11	напряжение, номинальное рабочее	R4
коэффициент прогиба ремня	B21	нарушение центровки	D8, M18
край, фланцевый	R2, V1	натяжение, автоматическое	A30
кромка	S13	натяжение ведомой ветви	S30
кромка, петлеобразная	L19	натяжение ведущей ветви	T21
кручение	T39	натяжение, вызываемое массой ремня	B23
кручение нити	P13	натяжение, максимальное	M7
		натяжение, минимальное	M15
		натяжение, начальное	S46
		натяжение прогиба	S4
	B12, C34	натяжение, рабочее	O6
	S36	натяжение, рабочее максимальное	M5
	S49	натяжение слоя, рабочее	P19
	C35	натяжное устройство с использованием	
	C20, R3	противовеса	G3
	R16	невышветающий	N6
	S52	недовулканизация	U2
	B26, S51	нерв	N2
	S50	нити	E9, W3
	B9	нити, уточные	W9
	B54, S1	нить	Y1
	S10	нить, уточная	P6
	P7	номер	C40
	B19	номинальный	N5
	S27		
		обкладка	C42, L3
		обкладка, верхняя	T23
	P30	обкладка, гладкая	S35
	P27	обкладка, износ	C45
	M25	обкладка, каландрованная	L4
	Y2	обкладка конвейерной ленты	C36
	D17	обкладка, нерабочая	B2, B42
	O2	обкладка, отслоившаяся	L20

обкладка, полученная маканием	D4	полотно кордное безуточное	W10
обкладка, рабочая	C11, T24	полотно для ремня	B14, S28
обкладка, рельефная	R23	полотно, суровое	B5
обкладка, рифленая	S58	пористость	P20
обкладка со стороны барабана	P32	порог текучести	Y3
обкладка, тонкая	T19	потускнение	H3
обкладка, усиленная	R9	пресс	P25
обкладка, фрикционная	F38	пресс, ротационный	R21
обкладка, шероховатая	R22	предел упругости	E3
обкладка элеваторной ленты с ковшами	B48	привод	D10
обработка пластины	P11	привод, вспомогательный	C49
обработка плиты	P12	привод, головной и хвостовой	H5
обратный ход, устройство предотвращающее	A24, B1	привод с двумя барабанами	D15
обработка, противогрибковая	M10	привод с одним барабаном	S21
обрезка заусенцев, суммарная	R24	проводник статического	
огнестойкий	F13	электричества	S47
ограничители формы	M26	продолжительность цикла	T22
озоностойкость	O15	производительность	C4
окисление	O11	прокладка	L14
опудривание	C17	прокладки	B8, I15, S19
основа	W2	промазать	S40
отбор проб	S5	проникновение	S59
отверждение	H1	проницаемость	P5
отверстия для болтов с покрытием	B52	пропитка	I5
отделка ткани	F3	прорезиненный	R28
отделка, чистовая зеркальная	M17	проскальзывание на барабане	S32
отклонение	B43	проскальзывание ремня	B22
отклонение, боковое	F26, L6, W1	противовес	C41, G4
отношение напряжение-деформация	S56	прочность связи	A5, B40, F37
отпечаток	I8	прочность связи, нарушение	A6
отслаивание	P18	прочность связи между слоями	P15
отслаивание, постепенное	P31	прямолинейность ремня, нарушение	B17
П			
перевулканизация	O9	пузырь	B37
перекрытие хода пресса	P28	пузырь, воздушный	T34
переплетение, ажурное	L10	пятно, миграционное	M9
петля гистерезиса	H15		
питание, холодное	C24	Р	
пластификатор	P9	разгрузка	D6
пластичность	P8	разрез, косой	B32
пластичность по Муни	M23	раковина	S22, V6,
пластометр	P10		V7
плита	S31	расположение слоев	P16
плотность	S37	расстояние, межосевое	C15
поверхность	F7, S18	расстояние, межосевое рассчитанное	C1
поверхность, боковая	F15	расстояние, межосевое, регулирова-	
поверхность, нескользящая	A23	ние	I12
поверхность, отшлифованная	G5	расстояние, переходное	T29
поверхность без покрытия	B4	раствор	C13
поворот ремня	B24, B25	раствор каучука	R27
подвулканизация	P29, S6, S14	раствор каучука, подвулканизо-	
подвулканизация по Муни	M22	ванный	R26
поддон-фартук	B41	растрескивание, вызываемое солнеч-	
подкладка поршня	B47	ными лучами	S61
подъем	L12	растрескивание, озонное	O14
полотно	A28	растяжимость	E12
полотно, голландское	H8	реверсия	R17
полотно, защитное поперечное	T32	резина, прокладочная	F11, F12, I9
		ременный привод	B13

ременный привод, вспомогательный	H13	стойкий к действию пламени	F14
ремень	B10	стойкий к надрезам	C58
ремень, армированный	A27	стойкость к действию плесени	M11
ремень кордшнуровой конструкции	C38	стрела прогиба	S3
ремень, плоский	F19	стрела прогиба ремня	B20
ремень из сурового полотна	B6	стык	J1, S9
ремонт	R12	стык внахлестку	L5
ролик	I1	стык, вулканизованный	V4
ролик, амортизирующий	I4	стык, вулканизованный скошенный	V5
ролик, несущий	C9, R20	стык, косой	B33
ролик, направляющий	G6	стык по обкладке	C43, C44
ролик, отклоняющий	I10	стык, поперечный	T33
ролик подвижной	L16	стык, продольный	L18
ролик ремня	R19	стыковка, ступенчатая	S39
ролик, самоцентрирующий	S12	сужение	N1
ролик цепной подвески	C12	сухой	D14
роликоопора, переходная	T30	сшивка	S54

C

светостойкость	L13	тангенциальное усилие, общее	E2
сгибание	K1	тандем-привод	T6
система перемещения	T28	твёрдомер	D18
скашивание	S26	твёрдость	H2
следы чистки щеткой	B50	текстиль	T17
слой	L8, P14	текучесть	C48
слой, адгезионный	A8	текучесть на холода	C26
слой, деформированный	D7, W13	тележка, опрокидывающаяся	T35
слой, защитный	B45	температура вулканизации	C53
слой, защитный с ажурным переплетением	L9	температура окружающей среды	A18
слой, защитный амортизационный	C56	теплостойкость	H6
слой, защитный из корда	C39	ткань	F1, W7, W12
слой, отделенный	L22	ткань с адгезибным покрытием	A9
сой, прочностной	T12	ткань с двойной основой	D9
слой резинового покрытия	S23	ткань, защитная	B31
слой на резиновой подушке, защитный	F27	ткань, защитная поперечная	T31
слой сжатия	C30	ткань, каландрованная	S24
смазка для пресс-формы	M24, M27	ткань, обработанная методом макания	D5
смеситель	M12	ткань, прорезиненная	F39, S41
смесь	C29, M19	ткань для ремня	D16
смесь, маточная	M3	ткань с нарушением покрытия	E11
смесь для промазки	F35	траектория	T27
смесь, резиновая ненаполненная	P35	трещина	C18, C47
смесь, сырья	S55	трещины, вызываемые атмосферным старением	A29
соединение внахлестку	O10	трещины, вызываемые низкой температурой	C22
соединение встык	B53	трещины, вызываемые подвулканизацией	F29
соединитель	F8	трещины при изгиба	F22
соединитель для ремня	B15	трещины, образование	C46
сопротивление истианию, прибор для определения	A2	У	
сопротивление раздиру	T9	угол динамического откоса	A20
сопротивление разрыву	T13, U1	угол естественного откоса	A19, R13
сопротивление трению	F36, S48	угол скоса	B30
способность к лоткообразованию	T36	удар	I3
срок службы при изгибе	F23	удлинение	E6
старение	A12	удлинение, рабочее	S57
старение, атмосферное	W6	удлинение при разрыве, относительное	E7
старение в воздушной бомбе	A13		
старение в кислородной бомбе	O13		
старение в термостате с циркуляцией воздуха	A16		
степень натяжения	T15		

укладка под углом	B34	II	R8 A31 T26		
усадка по утку	C50				
усиление края	H10				
усилие по восстановлению натяжения	T4				
усилие растяжения	T14				
ускоренное старение, испытание	A3	Ч	F34 M6 M14 B49		
усталость	F9				
устройство, возвратное	Q5				
устройство для натяжения	T5				
устройство, натяжное	L1, U3				
устройство, натяжное винтового типа	S7	III	T11 F10 O4		
устройство, предотвращающее обратный ход	H7				
устройство для складирования	S44				
уток	W8				
уточные нити, количество	F5				
Ф					
фабричная марка	B44	Э	E13 O8 E4 C16 C32		
фирменный знак изготовителя	T25				
фирменный знак изготовления	M2				
фланцевый край	F16				
фунгицид	F40				
футеровка барабана	P33	Э	E5 B46 B36, H12		
Х					
хвостовая часть	T2				
ход	R29				
хранение, длительное	L15				

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

A			
abrasimètre	A2	armature	C8, R10
abrasion	A1	armure gaze	L10
absorption d'eau	W4	armure; tisser	W7
adhérence	A5, B40, F37	arrêt de calandre	C3
adhérence entre plis		auto-vulcanisation	S11
adhésif	P15		
agrafe	A7		
agrafe pour courroie	F8		
air emprisonné	B15	bandelette de recouvrement d'un joint	S10
alimentation à froid	T34	bandelette talon	B9
allongement	C24	bavure	F18, R18, S38
allongement à la rupture	E6		
allongement d'une courroie transporteuse	E7	bombé	C51
allongement en service; étirage	C35	bombe à oxygène	O12
amortissement	S57	bord de contenance	
angle de biais	D1	bord décollé	L21
antidériveur, antiretour	B30	bord dissolutionné	C14
antioxydant	A24, B1, H7	bord enroulé	F32
antiozonant	A21	bord moulé	M28, S43
antiretour; antidériveur	A22	bord tranché	
antistatique	A25	boucle d'hystéresis	
appareil de mise en stock	S44	brin de retour	R14, R15
apprêt du tissu	F3	brin mou	S29
aptitude à la mise en auge	T36	brin porteur	C10
arc de contact	A26	brossage	B49
		bulle de surface éclatée	S22, V6

C			
calandre	C2	couture étanchéisée	F10
cales	B8, I15, S19	couture ouverte	O4
caoutchouc	R25	craquelure	C18, C47
caoutchouc de remplissage	F11, F12, 19	craquelure due à l'ozone	O14
caoutchouté	R28	craquelure due à une fixation précoce	F29
capacité	C4	craquelure due au froid	C22
carcasse	C7	craquelure due au soleil	S61
carcasse confectionnée par moletage	S53	craquelure due aux intempéries	A29
carcasse d'une courroie transportuese	B11	craquelure par flexion	F22
carcasse multiplis	F6		
carter	B41	D	
carter protecteur	D3	décentrage	D8, M18
centrage	T26	déchargement	D6
centre renforcé	R8	décollement entre plis	P18
chaîne	W2	décollement progressif	P31
charge	L17	défaut de surface dû à une fixation	
charge renforçante	R11	précoce	F30, F31
chariot verseur	T35	défaut d'adhérence	A6
choc; impact	I3	défaut d'alignement de la courroie	B17
classe de la courroie	B16	déformation rémanente	P4
cloque	B37	déformation rémanente à la compression	C31
code de date	D2	dégazage	B51
coefficient de la flèche de la courroie	B21	densité; masse volumique	S37
coefficient de sécurité	S2	dents	T10
collant de confection	T1	déport latéral	L6
commetage	L7	déporter latéralement	F26
conducteur d'électricité statique	S47	dépression de surface due à l'air	
consistance Mooney	M23	déviation latérale	A14, A17
contrepoids	C41, G4	dispositif de centrage de la courroie	A31
contrôle en vue de l'homologation; essai	Q1, Q2	dispositif de retournement	Q5
en vue de l'homologation	Q3, Q4	dispositif de tension	T5
contrôle pour acceptation; essai pour ac-	P21	dispositif de tension à vis	S7
ceptation	P1	dispositif de tension par contrepoids	G3
convoyeur portable	L8	disposition des plis	P16
convoyeur pour charges isolées	A8	dissolution	C13
couche	S23	dissolution de caoutchouc	R27
couche adhésive	B32	distance de transition d'auge	T29
couche de gommage	S26	duite	P6
coup biaise	B10	durcissement	H1
coupe en biseau	B26, S51	durée de freinage minimale	M16
courroie	S50	durée de vie à la flexion	F23
courroie à bord renforcé	H9, R1, T38	durée du cycle	T22
courroie à centre reforcé	C20, R3	durée minimale d'accélération	M13
courroie à courbure horizontale	A27	dureté	H2
courroie à tasseaux	B6	duromètre	D18
courroie armée	S52	dynamomètre	D19
courroie avec toile apparente	E5	E	
courroie confectionnée par moletage	C38	ébarbage sommaire	R24
courroie élévatrice	F19	écart	B43
courroie en câblés	B54, S1	échantillonnage	S5
courroie plate; courroie travaillant à plat	C34	effet de choc	S17
courroie pour recouvrement de joint	S49	effort de traction	T14
courroie transportuese	S36	effort tangentiel total; tension effective	E2
courroie transportuese à câble acier	F19	élastomère	E4
courroie transportuese monopl	T37	élément de compression	C30
courroie travaillant à plat; courroie plate	R29	élément résistant	T12
courroie tubulaire	C56	élévateur à courroies parallèles	B36, H12
course		élévateur à godets	B46
coussin amortisseur			

élevateur à godets centrifuge	C16	fini plateau	P12
élevateur continu à godets	C32	flanc	F15
élévation	L12	flèche	S3
embuvage	C50	flèche de la courroie	B20
empreinte; indentation	I8	flexibilité après conditionnement	
enduire	S40	à basse température; flexibilité aux	
enroulement sur tambour	P34	basses températures	L23
entraînement	D10	flexibilité aux basses températures;	
entraînement à deux tambours	D15	flexibilité après conditionnement	
entraînement à un seul tambour	S21	à basse température	L23
entraînement auxiliaire	C49	flexion à basse température	C25, L24
entraînement en tête et en queue	H5	flexions	F25
entraînement par courroie	B13	fluage	C48
entraînement par courroie auxiliaire	H13	fluage à froid	C26
entraînement tandem	T6	fongicide	F40
entr'axe	C15	force de reprise de tension	T4
entr'axe calculé	C1	formation de craquelure	C46
essai au banc	B27	fréquence de passage	F34
essai avant fabrication; examen avant			
fabrication	P23, P24		G
essai de durée	L11	gabarit	T11
essai de fatigue	E10	garnissage	L3
essai de résistance à la flexion	F24	garnissage tambour	P33
essai de vieillissement accéléré	A3	gaufrage	E8
essai d'arrachement	G1	glissement de la courroie	B22
essai d'extraction	E13	glissement sur tambour	S32
essai en service	P3, S15	gomme de liaison	T20
essai en service simulé	S20	gonflement	S62, V8
essai en vue de l'homologation;	Q1, Q2	gonflement dans l'huile	O3
contrôle en vue de l'homologation	Q3, Q4	griffage	S6
essai pour acceptation; contrôle pour			
acceptation			H
essai sur éprouvette de tissu en forme	R5, S60		
de bande	C28	hors tolérance	O1
état de surface commercial	S57	hystérosis	H14
étirage; allongement en service			
examen avant fabrication; essai avant	P23, P24		I
fabrication	O8	identification du fabricant	M2, T25
excentricité du diamètre extérieur	E12	impact; choc	I3
extensibilité	S8	imprégnation	I5
extrémité dissolutionnée	T16	impression	I6
extrémité d'un transporteur à courroie	T2	impression du tissu	C21, F4
extrémité en queue	C23	impulsion	I7
extrémités froides de la presse		indentation; empreinte	I8
		intercalaire	L14
		interstice	I14
	F7, S18		J
face	B4	jeu	B35, N4
face nue	D11	joint	J1, S9
facteur d'entraînement	C17	joint bout à bout	B53
farinage	F9	joint de biais	B33
fatigue	S27	joint du revêtement	C43, C44
feuille calandrée	S45	joint longitudinal	L18
fibre discontinue	P7	joint par recouvrement	L5
fibre neutre	E9, W3, Y1	joint transversal	T33
fil(s)	W9	joint vulcanisé; joint vulcanisé en étage	V4
fils de trame	P13		
fils retors	M17		
fini miroir	P11		
fini plaque			

joint vulcanisé en biais	V5	P
joint vulcanisé en étage;		S59
joint vulcanisé		G2, S34
jonctionnement en étage	S39	P5
L		
largeur du transporteur	C37	B19
limite d'élasticité	E3	P8
lisière	S13	P9
lisière bouclée	L19	P10
longueur de la presse	P26	P14
longueur en sans fin nette	N3	B45
longueur intérieure	I11	L9
lubrifiant de moule	M24, M27	F27
M		
malaxeur	C19	L22
marque	B44	D7, W13
marque de moule	M25	R16
marque de presse	P27	K1
marque imprimée	P30	P17
marques de brossage	B50	A11
masse du tissu	D17	P20
masse linéique	Y2	B34
masse volumique; densité	S37	A10, P22
mélange	C29, M19	G7
mélange cru	S55	Z1
mélange friction	F35	M22
mélange maître	M3	précocité Mooney
mélangeur	M12	P25
mesure de la longueur maximale	T7	presse
mesure de la longueur minimale	T8	presse rotative
mesure d'épaisseur	T18	pré-vulcanisation
migration	M8	pré-vulcanisation de fixage
module	M20	protecteur en câblés
module de la courroie	B18	protection de l'extrémité
module de Young	Y4	puissance maximale
module d'élasticité instantané	I13	pure gomme
module d'inflexion	B29	
module moyen	A32	
moletage	S54	
moyens utilisés pour aligner les pièces du moule	M26	
N		
nappe câblée sans trame	W10	R
nappe de courroie	S28	O10
nappe protectrice transversale	T32	P28
nerf	N2	I12
nombre de fils de trame	F5	S56
nombre maximal de plis	M6, M14	S16
nominal	N5	H10
O		
oxydation	O11	R12
		B38
		repousse disparaissant
		par frottement
		T3
		reprise de tension
		S42
		reprise de tension à ressort
		M21
		reprise d'humidité
		R7
		réserve de courroie; stockage à l'ancienneté
		L15
		résistance à la chaleur
		H6
		résistance à la déchirure
		T9
		résistance à la lumière
		L13
		résistance à la moisissure
		M11
		résistance à la rupture
		T13, U1
		résistance à l'ozone
		O15
		résistance au frottement
		F36
		résistance de frottement
		S48
		résistant à la flamme
		F14
		résistant à l'eau
		W5

résistant au feu	F13	tambour à joues	F17
résistant au froid	C27, F33	tambour bombé	C52
résistant aux acides	A4	tambour de tension mobile	F28
résistant aux coupures	C58	tambour d'entraînement	D12
résistant aux huiles	O2	tambour d'inflexion	B28
retournement de courroie	B24, B25	tambour garni	L2
réversion	R17	tambour mené	I2
revêtement	C42	tambour non bombé	F21
revêtement à relief	R23	tambour non garni	B7
revêtement calandré	L4	tambour segmenté	W11
revêtement côte tambour	P32	taux de tension	T15
revêtement de courroie élévatrice à godets	B48	témoin	C33
revêtement décollé	L20	température ambiante	A18
revêtement du transporteur	C36	température de vulcanisation	C53
revêtement lisse	S35	temps du vulcanisation	C54
revêtement mince	T19	tendeur	L1
revêtement non porteur	B2, B42	tension automatique	A30
revêtement par friction; surface frictionnée	F38	tension de démarrage	S46
revêtement par trempage	D4	tension de flèche	S4
revêtement porteur	C11, T24	tension de service	O6
revêtement renforcé	R9	tension de service du pli	P19
revêtement rugueux	R22	tension de service nominale	R4
revêtement strié	S58	tension du brin mou	S30
revêtement supérieur	T23	tension du brin tendu	T21
rives de guidage de la charge	S25	tension due à la dénivellation	S33
rouleau	I1	tension due à la masse de la courroie	B23
rouleau amortisseur	I4	tension effective; effort tangentiel total	E2
rouleau auto-centreur	S12	tension maximale	M7
rouleau caténaire	C12	tension maximale d'utilisation	M5
rouleau de courroie	R19	tension minimale	M15
rouleau de guidage	G6	ternissage	H3
rouleau de transition d'auge	T30	tête	H4
rouleau d'inflexion	I10	textile	T17
rouleau mobile	L16	tisser; armure	W7
rouleau porteur	C9, R20	tissu	F1
		tissu à chaîne double	D9
		tissu adhésif	A9
sans repousse	N6	tissu calandré	S24
sec	D14	tissu croisé à plusieurs épaisseurs	W12
semelle pour godets	B47	tissu enduit	S41
seuil de fluage	Y3	tissu enduit par trempage	D5
sole	S31	tissu frictionné	F39
solution de caoutchouc fixée	R26	tissu mis à nu	E11
sous-vulcanisation	U2	tissu pour courroies	D16
stockage à l'ancienneté; réserve de courroie	L15	tissu protecteur coupé en biais	B31
striction	N1	tissu protecteur transversal	T31
surface antidérapante	A23	titre	C40
surface frictionnée; revêtement par friction	F38	titre du tissu	F2
surface rectifiée	G5	toile	A28
surlongueur de jonction	M1	toile apparente	B5
survulcanisation	O9	toile de Hollande	H8
système de transfert	T28	toile pour courroie	B14
		torsion	T39
		traité anticryptogamique	M10
tache de migration	M9	trajectoire	T27
talon	C5	trame	W8
talus d'éboulement dynamique	A20	transporteur à courroie	B12
talus naturel	A19, R13	trottoir roulant	P2
		trous de boulons revêtus	B52

U		vieillissement en étuve à vair	A16
unité de tension	U3	vulcanisation	C55, V3
usure des bords	E1	vulcanisation à grand plateau	F20
usure du revêtement	C45	vulcanisation à l'air	A15
		vulcanisation à l'air chaud	H11
		vulcanisation en vapeur libre	O5
		vulcanisation optimale	O7
		vulcanisation sur tambour	D13
V			
vide	V7		
vieillissement	A12		
vieillissement à la bombe à oxygène	O13		
vieillissement à la bombe d'air	A13		
vieillissement aux intempéries	W6	zone de courbure	V2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

A			
Abdeckung, Förderer	C36	Aufschlagkraft	S17
Abdruck	I6	Aufzug	L12
abgelöste Deckplatte	L20	Ausblühen	B39
abgelöste Einlage	L22	ausblühend, nicht ausgekleidete	N6
abgelöste Kante	L21	Schraubenlöcher	B52
abgelöste Lage	L22	Auslauf	D6
abgestufte Einlagen	R16	ausreichend glatt	C28
Ablaufen, seitliches	L6	Ausreiβprüfung	E13
ablaufendes Trum	S29	Ausrichten	T26
Abnahmeprüfung	Q3, Q4	Ausrüstung, Gewebe	F3
Abreißprüfung	R5, S60	Ausschlag	B38
Abrieb	A1	Austrieb	F18, R18, S38
Abriebprüfgerät	A2	Außendurchmesser, Exzentrizität	O8
Abschrägen	B34	automatische Lenkrolle	S12
Abschrägung	S26	automatische Spannvorrichtung	A30
Absetzer	S44		
Abweichung, horizontale	W1		
Abwurf	D6	B	
Abwurfende	H4	Balata	B3
Abwurfkurve	T27	ballige Trommel	C52
Abwurfwagen	T35	Balligkei	C51
Achsabstand	C15	Bandreserve	L15
Achsabstand, errechneter	C1	Becherauskleidung	B48
Alterung	A12	Becherpolster	B47
Alterung, Prüfung auf beschleunigte	A3	Becherwerk	B46
Alterungsschutzmittel	A21	Becherwerk, endloses	C32
Aneinanderhaften	T1	Becherwerksgurt	E5
Anfahrspannung	S46	Beilege-Eisen	B8, I15, S19
angetriebene Rolle	L16	Belag	L3
Anlaufzeit, Mindest	M13	belegte Trommel	L2
antistatisch	A25, S47	Bemessung	R4
Antrieb	D10	Bemusterung	S5
Antrieb, Doppeltrommel	D15	beschleunigte Alterung, Prüfung	A3
Antrieb, Kopf und Schluß	H5	Beschneiden, grobes	R24
Antriebsfaktor	D11	bestreichen	S40
Antriebstrommel	D12	Betriebsspannung	O6
Anvulkanisation	S6, S14	bewegliche Spanntrommel	F28
Anvulkanisation, Mooney	M22	Bewetterungsriß	A29
Appretur	F3	Bewitterung	W6
armierter Gurt	A27	Biegemodul	B29
Aufrauhen	B49	Biegeriß	F22
Aufschlag	I3	Biegung	F25
		Bindegewebe	A9

Bindeschicht	A8	doublierte Deckplatte	L4
blank Trommel	B7	Drall	T39
Blase	B37, P17	Drehgewebe im Dämpfungsgummi	F27
bleibende Verformung	P4, S16	Drillich	A28
bombierte Trommel	C52	Druckträger	C30
Bombierung	C51	Druckverformungsrest	C31
Bordscheiben, Trommel mit	F17	dünne Deckplatte	T19
Breaker, Cord	C39	durchgewebter Gurt	S36
Breaker-Einlage	B45	Durchhang	S3
Breite des Förderers	C37	Durchlässigkeit	P5
Bremszeit, kürzeste	M16	Durchschlag	S59
Bruchdehnung	E7	Dynamometer	D19

C

Cord, Heft	W10	Einbautoleranz	I12
Cord-Breaker	C39	Eindruck	I8
Cord-Panzereinlage	C39	Einfallstelle	V6
Cordgewebe, schräglauendes	B31	Eingangsprüfung	P23, P24
Cordgewebegurt	C38	eingeprägtes Zeichen	P30
Cordschutzzlage	T32	eingeschlossene Luft	T34
Crimp	C50	eingestrichene Kante, mit Lösung	C14

D

Dämpfung	D1	Einlage	P14
Dämpfungseinlage	C56	Einlage, abgelöste	L22
Dämpfungsgummi, Drehgewebe im	F27	Einlage, abgestufte	R16
Dämpfvulkanisation, direkte	O5	Einlage, gefaltete	D7, W13
Datenschlüssel	D2	Einlage, offene	E11
Dauerbiegefestigkeit	F23	Einlage, Breaker	B45
Dauerbiegefestigkeit, Prüfung	F24	Einlage, Panzer	B45
Dauerversuch	E10	Einlagenpaket	F6
Deckband-Förderer	B36, H12	Einlagenzahl, maximale	M6
Deckbandantrieb	H13	Einlagenzahl, Mindest	M14
Deckplatte	C42	Einschnüren	N1
Deckplatte, abgelöste	L20	Eintrommelantrieb	S21
Deckplatte, doublierte	L4	Einzelantrieb	S21
Deckplatte, dünne	T19	Eisen, Beilege	B8, I15, S19
Deckplatte, gerauhte	R23	effektive Spannung	E2
Deckplatte, gerillte	S58	elastische Rückdehnung	R7
Deckplatte, kalandrierte	L4	Elastizitätsgrenze	E3
Deckplatte, laufseitige	B2, B42	Elastizitätsmodul	I13, Y4
Deckplatte, obere	C11, T23	Elastomer	E4
Deckplatte, rauhe	R22	Elevatorgurt	E5
Deckplatte, tragseitige	C11, T24	Ende, geschützes	S8
Deckplatte, untere	B2, B42	Endenschutz endlose Längee ohne	C6
Deckplatte, verstärkte	R9	Zuschlag	N3
Deckplatte, Trommel	P32	endloses Becherwerk	C32
Deckplattenabrieb	C45	Ermüdung	F9
Deckplattenstoß	C43, C44	errechneter Achsabstand	C1
Deckplattenverschleiß	C45	Exzentrizität des Außen Durchmessers	O8
Dehnbarkeit	E12	F	
Dehnung	E6, S57	Fadenzahl	F2
Dehnungs-Spannungs-Verhältnis	S56	fahrbarer Förderer	P21
Dichte	S37	Fahrsteig	P2
Dickenmessung	T18	Faser, neutrale	P7
direkte Dampfvulkanisation	O5	Faser des Gurtes, neutrale	B19
Doppelkonustrommel	W11	Federspannstation	S42
Doppeltrommel-Antrieb	D15	Festigkeitsträger	R11
		Feuchtigkeitsaufnahme	M21

feuerbeständig	F13	Gewebe, geskimmtes	S24
Flachgurt	F19	Gewebe, gestrichenes	S41
flammwidrig	F14	Gewebe, getauchtes	D5
Flansch	F15	Gewebe, zweikettiges	D9
Fliehkraftbecherwerk	C16	Gewebe-Ausrüstung	F3
Fließbruch	F29	Gewebe-Kantenschutz	H10
Fließgrenze	Y3	Gewebeabdruck	C21, F4
Fließlinie	F30, F31	Gewebegewicht	D17
Fließmarkierung	F30, F31	Gewebegurt ohne Deckplatte	B6
Fluß, kalter	C26	Gewebeplatte	F6
Förderer, Breite	C37	Gewicht, spezifisches	S37
Förderer, Deckband	B36, H12	Gewichts-Spannvorrichtung	G3
Förderer, fahrbarer	P21	Girlandenrolle	C12
Förderer-Abdeckung	C36	glatt, ausreichend	C28
Fördergurt	C34	glatte Gurtoberfläche	S35
Fördergurt-Rollenware	S28	glatte Oberfläche	P11, P12
Fördergurtgewebe	B14	Gleitunterlage	S31
Förderhöhe	L12	Gleitwinkel	A20
Förderleistung	C4	grobe Reinigung	R24
Formenführung	M26	grobes Beschneiden	R24
Formkennzeichen	M25	Grundmischung	M3
Formtrennmittel	M24, M27	Gummi	R25
fortgeschrittene Lagenablösung	P31	Gummi, Transparent-	P35
Frequenzfaktor	F34	Gummi-Klebelösung	R26
friktionierte Oberfläche	F38	gummiiert	R28
friktioniertes Gewebe	F39	Gummikleber	R27
Frikitionsmischung	F35	Gummilösung	R27
Führungsrolle	G6	Gummiplatte	T20
Führungstrommel	G7	Gurt	B10
Füllgummi	F11, F12,	Gurt, armerter	A27
Füllstoff	I9	Gurt, durchgewebter	S36
	L17	Gurt, gehähter	S52
		Gurt, gepanzter	A27
		Gurt, neutrale Faser	B19
		Gurt, ungemuldeter	F19
		Gurt, mit Querstollen	C20, R3
Garn	Y1	Gurt, mit verstärkten Kanten	B26, S51
Garn, gedrehtes	P13	Gurtabdeckung	D3
Garn-Nummer	Y2	Gurtantrieb	B13
Gebrauchsprüfung	S15	Gurtbetriebsspannung, maximale	M5
Gebrauchstest	P3, S15	Gurtdehnung	C35
gebuckte Kante	F32	Gurdurchhang	B20
gedrehtes Garn	P13	Gurdurchhangfaktor	B21
gefaltete Einlage	D7, W13	Gurdurchhangspannung	S4
geformte Kante	M28, S43	Gurtförderer	B12
genähhte Karkasse	S53	Gurtförderer, Heck	T16
genähter Gurt	S52	Gurtförderer, Kopf	T16
gepanzter Gurt	A27	Gurtführungseinrichtung	A31
Geradführung	T26	Gurtgewebe	D16
gerauhte Deckplatte	R23	Gurtkarkasse	B11
gerillte Deckplatte	S58	Gurtklasse	B16
geschlossene Webkante	L19	Gurtlänge, Messung	T7, T8
geschnittene Kante	C57, R6	Gurtmittelzone, verstärkte	R8, S50
geschützt gegen Verrottung	M10	Gurtmodul	B18
geschütztes Ende	S8	Gurtoberfläche, glatte	S35
geskimmtes Gewebe	S24	Gurtschieflauf	B17
gestrichenes Gewebe	S41	Gurtschlupf	B22
getauchtes Gewebe	D5	Gurtspannung im Obertrum	T21
Gewebe	D16, F1,	Gurtübergang, Tragrolle im	T30
Gewebe, friktioniertes	T17, W7, W12	Gurtverbinder	B15, L1
	F39		

Gurtwende-System	B24, B25	Kapazität	C4
Gurtwickel	R19	Karkasse	C7
Gurtzwischenstück, herausnehmbares	M1	Karkasse, genähte	S53
Güteprüfung	Q1, Q2	Kautschuk	R25
H			
Haarrißbildung	C18, C47	Kerbzäh	C58
Haftreibung	F36, S48	Kette	W2
Haftung	A5, B40, F37	Kettfäden	E9, W3
Haftungsmangel	A6	Klauentest	G1
Haftungsversagen	A6	Klebelösung, Gummi-	R26
Hangabtriebsspannung	S33	Kleber	A7, C13
Hangabtriebsspannung im Gurt	B23	Knickung	K1
Härte	H2	Kontrolle	C33
Härtemesser	D18	Kopf	H4
Härten	H1	Kopf des Gurtförderers	T16
Härteprüfgerät	D18	Kopf- und Schlußantrieb	H5
Heck	T2	Kopfende	H4
Heck des Gurtförderers	T16	Kraftmesser	D19
Heft-Cord	W10	Kriechen	C26, C48
Heißluftvulkanisation herausnehmbares	H11	Kriechgangantrieb	C49
Gurtzwischenstück	M1	Krümmung	B43
Herstellerkennzeichen	M2, T25	Kühlzonen der Presse	C23
Hitzebeständigkeit	H6	Kurve	B43
hochglänzende Oberfläche	M17	Kurve, horizontale	H9, R1, T38
horizontale Abweichung	W1	Kurve, vertikale	V2
horizontale Kurve	H9, R1, T38	kürzeste Bremszeit	M16
Hysterese	H14		
Hystereseschleife	H15		
I			
Imprägnierung	I5	Lage	L8, P14
Impuls	I7	Lage, abgelöste	L22
innenliegende Tragrolle	I10	Lagenablösung	P18
innere Länge	I11	Lagenablösung, fortgeschrittene	P31
K			
Kalander	C2	Lagenausführung	P16
Kalanderhalt	C3	Lagenfestigkeit	P19
kalandrierte Deckplatte	L4	Lagenhaftung	P15
Kaltbiegefähigkeit	L23	Lager	S55
Kaltbiegen	C25, L24	Länge, innere	I11
Kaltbiegung	C25, L24	Länge ohne Zuschlag, endlose	N3
kältebeständig	C27, F33	Längentoleranz	I12
kalter Fluß	C26	Längsnaht	L18
Kälteriß	C22	Laschenverbindung	L5
Kaltflütterung	C24	Last, Null	Z1
Kante, abgelöste	L21	Lasttrum	C10
Kante, gebuckte	F32	Lauf	R29
Kante, geformte	M28, S43	laufseitige Deckplatte	B2, B42
Kante, geschnittene	C57, R6	Lebensdauerprüfung	L11
Kante, mit Lösung eingestrichene	C14	Leertrum	R14, R15, S29
Kante, umgelegte	B9, F32	Leertrum, Spannung im	S30
Kanten, Gurt mit verstärkten	B26, S51	Lenkrolle	G6
Kantenschutz	C5	Lenkrolle, automatische	S12
Kantenschutz, Gewebe	H10	Lenktrommel	G7
Kantenverschleiß	E1	Leistung, maximale	M4
		Leibleche	S25
		Lenobreaker	L9
		Lenogewebe	L10
		Lichtbeständigkeit	L13
		Lichtriß	S61

Loch	S22, V6	Oberfläche, hochglänzende	M17
Lösung	C13	Oberfläche, nachgearbeitete	G5
Lösung, eingestrichene Kante	C14	Oberfläche, rutschfeste	A23
Luft, eingeschlossene	T34	Obertrum, Spannung im Gurt	T21
Luftblasen	A14, A17	offene Einlage	E11
Lüftblaseneinschluß	A14, A17	offene Naht	O4
Lüften	B51	ölbeständig	O2
Luftofenalterung	A13, A16	Olquellung	O3
Luftvulkanisation	A15	Oxidation	O11
Lunker	V7	Ozonbeständigkeit	O15
		Ozonrißbildung	O14
		Ozonschutzmittel	A22
M			
Marke	B44	P	
maßgerecht, nicht	O1		
maximale Einlagenzahl	M6	Panzer-Einlage	B45
maximale Gurtbetriebsspannung	M5	Panzereinlage, Cord	C39
maximale Gurtlänge, Messung	T7	Personenförderer	P2
maximale Leistung	M4	Plastizität	P8
maximale Zugspannung	M7	Plastizitätsmesser	P10
Messung der Gurtlänge	T7, T8	Platte	S27
Mindest-Anlaufzeit	M13	Porosität	P20
Mindest-Einlagenzahl	M14	Prägung	E8
minimale Curtlänge, Messung	T8	Presse, Kühlzonen	C23
minimale Zugspannung	M15	Pressenabdruck	P27
Mischer	C19	Pressenlänge	P26
Mischung	M19, C29	Probenahme	S5
Mitläufer	L14	Prüfung	C33
Mittenabstand	C15	Prüfung auf beschleunigte Alterung	A3
Modellversuch	S20	Prüfung der Dauerbiegefestigkeit	F24
Modul	M20	Prüfstandsversuch	B27
Modul, Elastizitäts-	Y4	Pufferrolle	I4
Modul-Mittelwert	A32		
Mooney-Anvulkanisation	M22		
Mooney-Viskosität	M23		
Muldungsfähigkeit	T36		
N			
nachgearbeitete Oberfläche	G5	Quellung	S62, V8
Nachglühen	A11	Quernaht	T33
Nachvulkanisation	A10, P22	Querstollen. Gurt mit	C20, R3
Nähen	S54	querverlaufende Schutzeinlage	T31
Naht	J1, S9		
Naht, offene	O4		
Nahtstreifen	B9, F10, S10	rauhe Deckplatte	R22
Nennwert	N5	Reifbildung	B39
Nerv	N2	Reinigung, grobe	R24
neutrale Faser	P7	Reparaturen	R12
neutrale Faser des Gurtes	B19	Reserveschleife	L15
nicht ausblühend	N6	Reversion	R17
nicht maßgerecht	O1	Riemenantrieb	B13
Null-Last	Z1	Rißbildung	C18, C46, C47
Nummer, Garn	Y2	Rohgewebe	B5, H8
O			
obere Deckplatte	C11, T23	Rolle, angetriebene	L16
Oberfläche, friktionierte	F38	Rollenware, Fördergurt	S28
Oberfläche, glatte	P11, P12	Rotations-Vulkanisier-vorrichtung	R21
		Rückdehnung, elastische	R7
		Rücklauf, Spannung	S30
		Rücklaufbremse	A24, B1, H7
		Rücklaufsperrre	A24, B1, H7
		Rückseite unbedeckte	B4

Rücktrum	R14, R15	Spindel-Spannvorrichtung	S7
rutschfeste Oberfläche	A23	Stahlseilfördergurt	S49
		Stapelfaser	S45
S		Steigung	G2, S34
Sauerstoffalterung	O13	Stirnfläche	F7, S18
Sauerstoffbombe	O12	Stoß	I3
säurebeständig	A4	Stoß, stumpfer	B53
Schablone	T11	Stoßkraft	S17
Schicht	L8	Stoßüberbrückung	B54 S1
Schieflauf	D8, F26, L6, M18	Stückgutförderer	P1
		stumpfer Stoß	B53
Schieflaufschalter	A31	Stützgurtantrieb	H13
Schlag	I3		
Schlaglänge	L7		
Schlauchbandförderer	T37		
Schleifspuren	B50	Talkieren	C17
Schluß	T2	Tandemantrieb	T6
Schlüßantrieb, Kopf und	H5	tatsächliche Spannung	E2
schräglaugendes Cordgewebe	B31	Tauchschicht	D4
Schrägschnitt	B32	Tragrolle	C9, I1, I2, R20
Schrägungswinkel	B30	Tragrolle im Gurtübergang	T30
Schrägverbindung	B33	Tragrolle, innenliegende	I10
Schraubenlöcher, ausgekleidete	B52	Tragseite	C10
Schurrlisten	S25	tragseitige Deckplatte	C11, T24
Schuß	P6, W8	Transparent-Gummi	P35
Schußfäden	F5, W9	trocken	D14
Schüttwinkel	A19, R13	Trommel ballige	C52
Schutzeinlage	C56	Trommel, belegte	L2
Schutzhülle	B41	Trommel, blanke	B7
Schutzlage, querlaufende	T31	Trommel, bombierte	C52
Schwundstelle	V7	Trommel, zylindrische	F21
Segeltuch	A28	Trommel mit Bordscheiben	F17
Seilschlag	L7	Trommel-Deckplatte	P32
Seite	F7, S18	Trommelbelag	P33
seitliches, Ablaufen	L6	Trommelschlupf	S32
Selbstvulkanisation	S11	Trommelvulkanisation	D13
Sicherheitsfaktor	S2	Trübung	H3
Skimschicht	S23	Trum	R29
Spalt	B35, N4	Trum, ablaufendes	S29
Spanngewicht	C41, G4		
Spannstation, Spannung an der	T4		
Spanntrommel, bewegliche	F28		
Spannung, Betriebs	O6		
Spannung, effektive	E2	Übergabesystem	T28
Spannung, Hangabtriebs	S33	Übergangsabstand	T29
Spannung, tatsächliche	E2	Übergangsrolle	T30
Spannung an der Spannstation	T4	Übergangszone	P28
Spannung im Gurt-Obertrum	T21	überlappte Verbindung	S39
Spannung im Leertrum	S30	Überlappung	O10
Spannung im Rücklauf	S30	Übervulkanisation	O9
Spannungs-Dehnungs-Verhältnis	S56	Umgebungstemperatur	A18
Spannungseinheit	U3	umgelegte Kante	B9, F32
Spannungsverhältnis	T15	Umkehrung	R17
Spannvorrichtung	T3, T5	Umlaufhäufigkeit	F34
Spannvorrichtung, automatische	A30	Umlaufzeit	T22
Spannvorrichtung, Gewichts	G3	Umlenktrummel	B28
Spannvorrichtung, Spindel	S7	Umschlingungsbogen	A26, P34
spezifisches Gewicht	S37	unbedeckte Rückseite	B4
Spiegelglanz	M17	ungemeldeter Gurt	F19

untere Deckplatte
Untervulkanisation

B2, B42	Vulkanisierpresse	P25
U2	Vulkanisierte Verbindung	V4
	Vulkanisierzvorrichtung, Rotations	R21

V

Verbinder
Verbindung
Verbindung, überlappte
Verbindung, vulkanisierte
Verbindungsschräge
Verfärbung, Wanderungs
Verformung, bleibende
Verhältnis, Spannungs-Dehnungs
Verrottung, geschützt gegen
Verrottungsbeständigkeit
verrottungsfest
verstärkte Deckplatte
verstärkte Gurtmittelzone
verstärkte Kanten, Gurt mit
Verstärkung
Verstärkungsmittel
verteilen
vertikale Kurve
Viertelbogen
Viskosität, Mooney
Vollgummikante
Volumenquellung
Vorprüfung
Vorrat
Vorvulkanisation
Vulkanisation
Vulkanisationsoptimum
Vulkanisationsplateau
Vulkanisationstemperatur
Vulkanisationszeit

F8		
J1, S9	Walzwerk	M12
S39	Wanderung	M8
V4	Wanderungs-Verfärbung	M9
V5	Wasseraufnahme	W4
M9	Wasserbeständigkeit	W5
P4, S16	Webart	W7
S56	Webkante	S13
M10	Webkante, geschlossene	L19
M11	Webrand	S13
F40	Weichmacher	P9
R9	Weiterreißfestigkeit	T9
R8, S50	Witterungsriß	A29
B26, S51	Wulstkante	F16, R2, V1
C8, R10	Wurfsparabel	T27
R11		
S40		
V2		
O5	Zahl	C40
M23	Zähne	T10
M28	Zeichen, eingeprägtes	P30
S62, V8	Zugbeanspruchung	T14
P23, P24	Zugfestigkeit	T13, U1
S55	Zugspannung, maximale	M7
P29	Zugspannung, minimale	M15
C55, V3	Zugträger	C8, R10, T12
O7	zweikettiges, Gewebe	D9
F20	Zweitrommelantrieb	T6
C53	Zwischenraum	I14
C54	zylindrische Trommel	F21

W

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

A

abombado
abrasímetro; medidor de abrasión
abrasión
absorción de agua
absorción de humedad
acabado comercial
acabado del tejido
accionamiento
accionamiento (desvio) a cuarto de vuelta
accionamiento de la banda
accionamiento en cabeza y cola
accionamiento en tandem
accionamiento por arrastre
accionamiento por banda auxiliar
accionamiento por un solo tambor
adherencia
adherencia entre capas
adhesivo
afloramiento; migración exterior

	agarre	F36
C51	agarre; rozamiento estático	S48
A2	agente reforzante	R11
A1	agrietado debido a agentes atmosféricos	A29
W4	agrietamiento	C18, C47
M21	agujero; hendidura	S22, V6
C28	agujeros de sujeción revestidos	B52
F3	aire atrapado	T34
D10	aire atrapado en superficie	A14, A17
Q5	alargamiento	E6
B13	alargamiento a rotura	E7
H5	alargamiento de la banda transportadora	C35
T6	alimentación en frío	C24
C49	alineamiento	T26
H13	amortiguación	D1
S21	ampolla; oclusión de aire	B37
A5, B40,	ancho del transportador	C37
F37	ángulo de corte	B30
P15	ángulo de deslizamiento	A20
A7	ángulo de reposo	R13
B38, B39	ángulo de reposo; ángulo de talud	A19
	ángulo de talud; ángulo de reposo	A19

antiestático	A25, S47	capacidad	C4
antioxidante	A21	capacidad de artesa	T36
antiozonante	A22	capas escalonadas a lo ancho de la banda	R16
apiladora	S44	capa portante; recubrimiento superior	T24
aplicar disoluciones; esparcir	S40	cara sin recubrimiento	B4
arco abrazado; arco de contacto	A26, P34	cara; superficie	F7, S18
arco de contacto; arco abrazado	A26	cardado; raspado	B49
arrastre, deslizamiento	C48	carga	L17
autovulcanización	S11	carga nula	Z1
B			
balata	B3	carro de descarga	T35
banda	B10	cavidad; hueco	V7
banda armada	A27	emento	C13
banda con bordes reforzados	S51	emento de goma	R27
banda con bordes reforzados; núcleo escanolado	B26	centro de barra reforzado	R8
banda con curvatura horizontal	T38	centro reforzado	S50
banda con núcleo de cables	C38	ciclo de histéresis	H15
banda con perfiles transversales	R3	código de datos	D2
banda de capas cosidas	S52	coeficiente de seguridad	S2
banda elevadora	E5	cojin amortiguador	C56
banda matriz	S28	cojin para cangilon	B47
banda monocapa	S36	compuesto crudo	S55
banda plana, correa plana	F19	compuesto de fricción	F35
banda sin recubrimiento	B6	compuesto; mezcla	C29, M19
banda transportadora	C34	contención; flanco	F15
banda tubular	T37	contrapeso	C41; G4
bandas con cables de acero	S49	control	C33
bandas con perfiles transversales	C20	cordón torsionado	P13
bloqueo de retroceso; freno de retroceso	A24, B1, H7	corte diagonal	B32, S26
bomba de oxígeno	O12	costura	S54
borde cementado	C14	crimp	C50
borde cortado	C57	cubierta de protección	B41
borde cortado; canto cortado	R6	cuenta	C40
borde cubierto; canto cubierto	C5	curva	B43
borde de contención	R2, V1	curva vertical	V2
borde flanqueado; borde de contención	F16	D	
borde moldeado; borde recto	M28, S43	deformación permanente	P4, S16
borde recto; borde moldeado	S43	deformación permanente por compresión	C31
borde separado; canto separado	L21	desalineación de la banda	B17
borde vuelto	F32, L19	desalineación; desviación	D8
C			
cabeza	H4	desalineamiento	L6, M18
calandra	C2	descarga	D6
canto cortado; borde cortado	R6	desgasificación	B51
canto cubierto; borde cubierto	C5	desgaste del borde	E1
capa	L8, P14	desgaste del recubrimiento	C45
capa al descubierto	E11	deslizamiento de la banda	B22
capa de armado de cables	C39	deslizamiento del tambor	S32
capa de armado de lino	L9	desmoldeante; lubricante	M24, M27
capa de armado protector	B45	desnivel, inclinación	S34
capa deformada	W13	desviación lateral	F26 W1
capa deformada; capa plegada	D7	desviación; desalineación	D8
capa protectora transversal	T31	dientes	T10
capa protectora transversal de tejido cord	T32	dinamómetro	D19
capa separada	L22	disolución adhesiva de goma	R26
capa textil	B14	disposición de las capas	P16
		dispositivo de centrado de la banda	A31
		dispositivo tensor	T5
		distancia calculada entre centros	C1
		distancia de transición de artesa	T29

distancia entre centros; distancia entre ejes	C15	extremo cementado; final cementado	S8
distancia entre ejes; distancia entre centros	C15	extremo de cola	T2
doble accionamiento	D15	extremo de un transportador de banda	T16
duración de un ciclo	T22	extremos frios de la prensa	C23
dureza	H2		
durómetro	D18		
		F	
		factor de accionamiento	D11
elastomero	E4	factor de artesa de la banda	B21
elemento de compresión	C30	fallas de adherencia	A6
elemento mecánico de empalme; grapa	F8	fatiga	F9
elemento resiliente	T12	fibra cortada; fibra discontinua	S45
elevación	L12	fibra discontinua; fibra cortada	S45
elevador centrífugo	C16	fibrac de urdimbre	E9
elevador centrífugo de cangilones	C16	final cementado; extremo cementado	S8
elevador continuo de cangilones	C32	flanco; contención	F15
elevador de bandas paralelas	B36, H12	flecha	S3
elevador de cangilones	B46	flecha de la banda	B20
empalme	J1, S39	flexibilidad a bajas temperaturas	L23
empalme del recubrimiento	C43, C44	flexión	F25
empalme en diagonal vulcanizado	V5	flexión a baja temperatura	L24
empalme grapado de banda	B15	flexión a bajas temperaturas; flexión en frío	C25
empalme transversal	T33	flexión en frío; flexión a bajas temperaturas	C25
empalme vulcanizado	V4	flujo frío	C26
empalme; unión	S9	formación de grieta	C46
endurecimiento	H1	frecuencia de paso	F34
engomado	R28	freno de retroceso;	
ensayo a tracción de tejido	R5, S60	bloqueo de retroceso	A24, B1, H7
ensayo de aceptación; ensayo de conformidad	Q3, Q4	fuera de tolerancias	O1
ensayo de arrancamiento	G1	fuerza de impacto	S17
ensayo de calidad; ensayo de calificación	Q1, Q2	fungicida	F40
ensayo de calificación; ensayo de calidad	Q1, Q2		
ensayo de conformidad; ensayo			
de aceptación			
ensayo de duración			
ensayo de envejecido acelerado			
ensayo de extracción			
ensayo de fatiga			
ensayo de resistencia a flexiones continuas			
ensayo de servicio simulado			
ensayo de servicio; ensayo de uso			
ensayo de servicio; prueba de funcionamiento			
ensayo de uso; ensayo de servicio			
ensayo en banco de pruebas			
ensayo previo a fabricación; inspección previa			
a fabricación			
entalcado; superficie pulverulenta			
enturbiamiento			
envejecido			
envejecido a la intemperie			
envejecido con bomba de aire			
envejecido en estufa de aire			
envejecido por bomba de oxígeno			
espaciar; aplicar disoluciones			
estiramiento			
estrechamiento; estricción			
estricción; estrechamiento			
excentricidad del diámetro exterior			
extensibilidad			
extremidad cubierta			
		G	
		goma	R25
		goma de inserción	F11, F12, I9
		goma de unión	T20
		goma pura	P35
		grado de solicitud	T15
		grapa; elemento mecánico de empalme	F8
		grieta de moldeo	F29
		grieta producida por frío	C22
		grietas de flexión	F22
		grietas de luz solar	S61
		grietas de ozono	O14
		guía de corte	T11
		guias de carga	S25
		H	
		hendidura; agujero	S22, V6
		hilo	Y1
		hilo de trama	P6
		hilos de trama	W9
		hilos de urdimbre	W3
		hinchamiento	S62
		hinchamiento en aceite	O3
		hinchamiento volumétrico, hinchamiento	V8
		histéresis	H14
		hueco; cavidad	V7

I	módulo de flexión	B29
identificación del afabricante	módulo de la banda	B18
impacto	módulo de Young	Y4
impregnación	módulo medio	A32
impresión	molino; mezclador abierto	M12
impresión del tejido	mordazas	L1
impresión, marcado		
impulso		
inclinación		
inserción diagonal		
inspección previa a fabricación;		
ensayo previo a fabricación		
intersticio		
inversión		
		N
	nervio	N2
	no eflorescente	N6
	no pegajoso; seco	D14
	nominal	
	núcleo	N5
	núcleo cosido	C7
	núcleo de la banda	S53
	núcleo escanolado; banda con bordes	B11
	reforzados	B26
	núcleo multicapa	F6
	núcleo; refuerzo	R10
	número de hilos	F2
	número de hilos en trama	F5
	número máximo de capas	M6
	número mínimo de capas	M14
J		
juego		
junta abierta		
junta de empalme		
junta diagonal		
junta longitudinal		
L		
lámina de engomado; lámina de inserción	S23	
lámina de inserción; lámina de engomado	S23	
límite de fluencia	Y3	
límite elástico	E3	
limpieza primaria; limpieza básica	R24	
línea de moldeo; marca de moldeo	F30, F31	
línea neutra	P7	
línea neutra de la banda	B19	
longitud adicional; longitud de reserva	L15	
longitud de prensa	P26	
longitud del sin fin	N3	
longitud interna	I11	
longitud máxima de la banda	T7	
longitud mínima de la banda	T8	
lubricante; desmoldeante	M27	
		O
	occlusión de aire entre capas	P17
	occlusión de aire; ampolla	B37
	optima vulcanización	O7
	orillo	S13
	oxidación	O11
		P
	parada de calandra	C3
	paso de torsión; paso	L7
	paso; paso de torsión	L7
	pegajosidad	T1
	película adhesiva	A8
	penetración	S59
	permeabilidad	P5
	peso del tejido	D17
	peso específico	S37
	picadura	N4
	pieza suplementaria retirable	M1
	placa	S27
	plasticidad	P8
	plastificante	P9
	plastímetro	P10
	pliegue	K1
	porosidad	P20
	post vulcanización	A10
	postvulcanización	P22
	potencia máxima	M4
	prensa	P25
	prensa rotatoria	R21
	prevulcanización	P29, S6
	prevulcanización según Mooney	M22
	prevulcanización; semivulcanización	S14
	prueba de funcionamiento; ensayo	S15
	de servicio pulido espejo	M17
M		
mancha de migración	M9	
marca	B44	
marca de moldeo; linea de moldeo	F30, F31	
marca de prensa	P27	
marca del molde	M25	
marca impresa	P30	
marcas de pulido	B50	
medición de espesor	T18	
medidor de abrasión; abrasímetro	A2	
mesa de deslizamiento; superficie		
de deslizamiento	S31	
mezcla madre	M3	
mezcla; compuesto	C29, M19	
mezclador	C19	
migración	M8	
migración exterior; afloramiento	B38, B39	
módulo	M20	
módulo de elasticidad	I13	

R			
ramal de carga	C10	rodillo portante interno	I10
ramal de retorno	R14, R15	rodillo portante móvil	F28
raspado; cardado	S29	rodillos accionados	L16
recubrimiento	B49	rodillos en guirnalda	C12
recubrimiento calandrado	C42, D3, L3	rollo de banda; bobina de banda	R19
recubrimiento de banda para cangilones	L4	rozamiento estático; agarre	S48
recubrimiento de rodadura	B48		
recubrimiento de una banda	P32	S	
transportadora	C36	seco; no pegajoso	D14
recubrimiento del tambor	P33	sellado	I8
recubrimiento delgado	T19	semivulcanización; prevulcanización	S14
recubrimiento estriado	S58	separación de capas	P18
recubrimiento inferior	B2, B42	separación progresiva entre capas	P31
recubrimiento liso	S35	sistema de alineamiento del molde	M26
recubrimiento por impregnación	D4	sistema de transferencia	T28
recubrimiento por solape; solape	O10	sistema de volteo de la banda	B24, B25
recubrimiento portante;	C11	sobrevulcanización	O9
recubrimiento superior	R9	solapamiento de prensa	P28
recubrimiento reforzado	R22	solape; recubrimiento por solape	O10
recubrimiento rugoso	L20	solicitud de tracción	T14
recubrimiento separado	T23, T24	solicitud de tracción de la capa	P19
recubrimiento superior	T24	subvulcanización	U2
recubrimiento superior; cara portante	C11	superficie antideslizante	A23
recubrimiento superior; recubrimiento	R7	superficie brillante	P11, P12
portante	C8	superficie de agarre; superficie rugosa	R23
recuperación elástica	B9	superficie de deslizamiento;	
refuerzo	R10	mesa de deslizamiento	S31
refuerzo de borde	R18, S38	superficie friccionada	F38
refuerzo, núcleo	F18	superficie pulverulenta; entalcado	C17
registro	S19	superficie rectificada	G5
registro; rebaba	I15	superficie rugosa; superficie de agarre	R23
reglas de vulcanización	B8	superficie; cara	F7, S18
reglas de vulcanizar	S56	T	
reglas; reglas para vulcanizar	R12	tambor abombado	C52
reglación-tensión-alargamiento	A11	tambor cilíndrico	F21
reparaciones	F23	tambor de accionamiento	D12
residuo incandescente	L13	tambor de discos laterales	F17
resistencia a flexiones continuas	H6	tambor de doble cono	W11
resistencia a la luz	T9	tambor guía	G7
resistencia al calor	M11	tambor recubierto	L2
resistencia al desgarre	O15	tambor sin recubrimiento	B7
resistencia al moho	O2	tapa junta; relleno de unión	F10
resistencia al ozono	C58	tapajuntas	B54, L5,
resistente a aceites	F14		S1, S10
resistente a cortes	A4	tejido	F1, T17,
resistente a la llama	W5		W7, W12
resistente a los ácidos	C27, F33	tejido adhesivo	A9
resistente al agua	F13	tejido con inserción; tejido engomado	S24
resistente al frío	I4	tejido de armado	A28
resistente al fuego	S12	tejido de armado en disposición diagonal	B31
rodillo amortiguador	B28	tejido de armado flotante	F27
rodillo autocentrante	T30	tejido de cable sin trama	W10
rodillo curvo	G6	tejido de doble urdimbre	D9
rodillo de transición	C9, I1, I2,	tejido de Holanda	H8
rodillo guía	R20	tejido de lino	L10
rodillo portante		tejido engomado; tejido con inserción	S24
		tejido friccionado	F39

tejido impregnado	D5, S41	tipo de banda	B16
tejido para bandas transportadoras	D16	título de un hilo	Y2
tejido protector envolvente de borde	H10	tolerancia en longitud	I12
tejido visible	B5	toma de muestras	S5
tela de proceso	L14	torsión	T39
temperatura ambiente	A18	trama	W8
temperatura de vulcanización	C53	transportador de paquetería	P1
tensión de arranque	S46	transportador de personas	P2
tensión de flecha	S4	transportador en curva horizontal	H9, R1
tensión de referencia;	E2	transportador móvil	P21
tensión efectiva		transportador por banda	B12
tensión de rotura; tensión última	T13, U1	tratamiento antimoho	M10
tensión de servicio	O6	trayecto	R29
tensión del lado tirante de la banda	T21	trayectoria	T27
tensión en el retorno	S30		
tensión en el tensor	T4		
tensión máxima	M7		
tensión máxima de funcionamiento de la banda	M5		
tensión mínima	M15	U	
tensión nominal de servicio	R4	unidad de tensión	U3
tensión por contrapeso	B23	union; empalme	S9
tensión por desnivel	S33	urdimbre	W2
tensión última; tensión de rotura	T13, U1		
tensor	T3		
tensor automático	A30	V	
tensor por contrapeso	G3	viscosidad Mooney	M23
tensor por resortes	S42	vulcanización	C55, V3
tensor por usillo	S7	vulcanización al aire	A15
tiempo de vulcanización	C54	vulcanización directa en vapor	O5
tiempo mínimo de aceleración	M13	vulcanización en placa	F20
tiempo mínimo de frenado	M16	vulcanización en tambor	D13
		vulcanización por aire caliente	H11

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

A			
abrasione	A1	aria imprigionata	T34
adattabilità	T36	armatura di cotone leggero	L10
adesione	A5, B40, F37	arresto di retromarcia	A24, B1, H7
adesione del telo (dello strato)	P15	arricciatura	C50
adesivo	A7	assorbimento d'acqua	W4
agente di rinforzo	R11	attestato di controllo	C33
alimentazione a freddo	C24	attrito statico	F36, S48
allineamento	T26	autovulcanizzazione	S11
allungamento	E6	azionamento	D10
allungamento a rottura	E7	azionamento ausiliario	C49
angolo di attrito	A20	azionamento nastro (cinghia)	B13
angolo di avvolgimento sulla puleggia	P34	azionamento a nastri ausiliari	H13
angolo di flessione	B30	azionamento singolo	S21
angolo di riposo	A19, R13	azionamento in tandem	T6
angolo di slittamento	A20	azionamento in testa e coda	H5
antiadesivo per stampo	M24, M27	azione delle intemperie	W6
antiossidante	A21		
antiozonante	A22	B	
antistatico	A25	balata	B3
antistrappo a tortiglia	C39	banco	L17
antistrappo di tortiglia in diagonale	B31	bandino	B9
appiccicosità	T1	barre	B8, I15, S19
a prova d'olio	O2	bava	F18, R18, S38
arco di contatto	A26	bavette di tenuta laterale del carico	S25
		blocco di retromarcia	A24, B1, H7

bolla	B37	curvatura verticale	V2
bolla di superficie scoppiata (cratere)	S22, V6	cuscinetto a gradino	S50
bolle d'aria	A14, A17	cuscinetto per le tazze	B47
bomba ad ossigeno	O12		
bordo alettato	F16, R2, V1		D
bordo flangiato	F16, V1		
bordo grezzo	C57, R6	deformazione a freddo	C26
bordo a maglia	L19	deformazione permanente	P4, S16
bordo piegato	F32	deformazione permanente a compressione	C31
bordo rinforzato	F16, R2,	degassaggio	B51
	V1	densità	S37
bordo rivestito	C5	dentatura	T10
bordo soluzionario	C14	deviare	F26
bordo squadrato	M28 S43	deviatore	D8, M18
bordo stampato	M28 S43	difetto di adesione	A6
bordo tagliato	C57, R6	difetto superficiale per scottatura	F30, F31
		dinamometro	D19
		direzione	L7
		disallineamento	D8, M18
		disallineamento laterale	L6
calandra	C2	disallineamento del nastro (cinghia)	B17
calibro	T18	dislivello	L12
campionamento	S5	dispositivo di centraggio	A31
carcassa	C7	dispositivo di ribaltamento	Q5
carcassa a bordi rinforzati	B26, S51	dispositivo di ricupero	T5
carcassa cucita	S53	disposizione sui telì (degli strati)	P16
carcassa del nastro (cinghia)	B11	distanza di transizione	T29
carica	L17	doppio azionamento	D15
carico d'urto	S17	durata del ciclo	T22
carico di rottura	T13, U1	durata alla flessione	F23
carico di snervamento	Y3	durezza	H2
carico zero	Z1	durometro	D18
carrello scaricatore	T35		
cedimento	C48		E
centro rinforzato	R8		
chiazze di efflorescenza	B39	eccentricità del diametro esterno	O8
ciclo di isteresi	H15	efflorescenza	B38
cimossa	S13	elastomero	E4
cinghia con nervature in rilievo	C20, R3	elemento di compressione	C30
cinghia piatta	F19	elemento resistente	T12
cinghia rinforzata	A27	elevatore centrifugo a tazze	C16
circonferenza primitiva del nastro (cinghia)	B19	elevatore continuo a tazze	C32
classe di qualità del nastro (cinghia)	B16	elevatore a tazze	B46
codice per la data	D2	estensibilità	E12
coefficiente di inflessione del nastro (catenaria)	B21	estremità	E9, W3
contrappeso	C41, G4	estremità (zona di caricamento)	T2
controllo di accettazione	Q3, Q4	estremità fredde della pressa	C23
convogliatore mobile	P21	estremità rivestita	C6
convogliatore a nastri ravvicinati	B36, H12	estremità soluzionata	S8
convogliatore di pacchi	P1		F
copertura	D3		
coprigiunto	B54, S1	faccia	F7, S18
corona	C51	fatica	F9
corsa	R29	fattore di frequenza	F34
costante di azionamento	D11	fattore di sicurezza	S2
crosta	F18, R18, S38	ferri	B8, I15, S19
cucitura	S54	fibra discontinua	S45
curva orizzontale della cinghia	H9, R1, T38	fibra neutra	P7
		filato	Y1

filato ritorto	P13	impronta di calandra	C3
fili per pollice del tessuto	F5	impulso	17
fili di trama	W9	incurvatura	B43
filo di trama	P6	indurimento	H1
finitura liscia	P11	intaccatura	18
finitura a piano macchina	P12	intalcatura	C17
finitura smerigliata	G5	interasse	C15
finitura a specchio	M17	interasse calcolato	C1
finitura del tessuto	F3	intersitizio	I14
fiocco	S45	invecchiamento	A12
flangia	F15	invecchiamento con bomba ad ossigeno	O13
flessibilità a bassa temperatura	L23	invecchiamento con bomba d'aria	A13
flessibilità a freddo	L23	invecchiamento con forno ad aria	A16
flessione	F25	inversione	R17
flessione a bassa temperatura	C25, L24	invertitore di nastro (cinghia)	B24, B25
flessione a freddo	C25, L24	ispezione di preproduzione	P23, P24
foglietta di gommatura	S23	ispezione di qualificazione	Q1, Q2
fori rivestiti	B52	isteresi	H14
formazione di screpolature	C46		
freccia	S3		
freccia del nastro	B20		
frizione	F36, S48		
fungicida	F40		
fuori tolleranza	O1		
			L
G			
giunta	S39	laccio	L1
giunta aperta	O4	larghezza del nastro trasportatore	C37
giunta longitudinale	L18	lato	S18
giunta trasversale	T33	lato lento	S29
giunta vulcanizzata	V4	lato superiore grezzo	R23
giunto	J1, S9	lato superiore di trazione	R23
giunto (per nastro)	F8	letto di scorrimento	S31
giunto per nastro (cinghia)	B15	limite elastico	E3
giunto vulcanizzato	V4	linea primitiva	P7
giunto vulcanizzato in diagonale	V5	lubrificante	M24, M27
giunzione	J1, S9	lucidatura	B49
giunzione con apporto	F10	lucido commerciale	C28
giunzione diagonale	B33	lunghezza continua netta	N3
giunzione della falda	L5	lunghezza interna	I11
giunzione del rivestimento	C43, C44	lunghezza massima del nastro	T7
giunzione di testa	B53	lunghezza minima del nastro	T8
gioco	B35, N4	lunghezza della pressa	P26
gomma	R25		
gomma di inserto	F11, F12, I9		M
gomma pura	P35		
gommatto	R28	marca	B44
gommatura a frizione	F38	marca impressa	P30
guarnizione	L3	massa volumica	S37
guarnizione della puleggia	P33	mastice	T20
		materiale per cinghia in rotoli	R19
		mescola	C29, M19, S55
I		mescola di frizione	F35
identificazione del fabbricante	M2, T25	mescola madre	M3
immagazzinamento mobile	L15	mescolatore	M12
impilatore	S44	migrazione	M8
impregnazione	15	misuratore di abrasione	A2
impressione	E8, 16	modulo	M20
impressione del tessuto	C21, F4	modulo della cinghia	B18
		modulo di flessione	B29
		modulo istantaneo	I13
		modulo medio	A32
		modulo di piegamento	B29
		modulo di Young	Y4

N

nastro	F19	prova di estrazione	E13
nastro a 90°	Q5	prova di invecchiamento accelerato	A3
nastro (cinghia)	B10	prova di preproduzione	P23, P24
nastro con corde (cavi)	C38	prova di prestazione	P3, S15
nastro elevatore	E5	prova su provino ad asse rettilineo	R5, S60
nastro flangiato	R2	prova di qualificazione	Q1, Q2
nastro che lavora piatto	F19	prova di servizio	P3, S15
nastro a listelli	C20, R3	prova simulata di servizio	S20
nastro a nucleo monotela	S36	prova di trazione del tessuto	G1
nastro ricavato in altezza multipla	S28	puleggia ad alette	W11
nastro con superficie in tela	B6	puleggia a corona	C52
nastro trasportatore	B12, C34	puleggia curva	B28
nastro trasportatore con cavi d'acciaio	S49	puleggia a faccia diritta	F21
nastro trasportatore graffato	S52	puleggia flangiata	F17
nastro trasportatore a tessuto multiplo monostrato	S36	puleggia folle	I2
nastro trasportatore tubolare	T37	puleggia folle (portante)	C9
nastro per trasporto persone	P2	puleggia con guarnizione	L2
nervosità	N2	puleggia di guida	G7
nominale	N5	puleggia interna	I10
non efflorescente	N6	puleggia motrice	D12
non riempito	V7	puleggia nuda	B7
nucleo tele del nastro	F6	puleggia oscillante	F28
numero di fili di trama per pollice	F5	pulitura	B49
numero massimo dei teli (strati)	M6	punto di incandescenza residua	A11
numero minimo dei teli (strati)	M14		

R

O

ondulazioni		rapporto di tensione	T15
opacizzazione		registro dello stampo	M26
ordito	W1	resistente agli acidi	A4
orlo staccato	H3	resistente all'acqua	W5
ossidazione	W2	resistente alla fiamma	F14
	L21	resistente al freddo	C27, F33
	O11	resistente al fuoco	F13
		resistente al gelo	C27, F33
		resistente al taglio	C58
		resistenza antimuffa	M11
		resistenza al calore	H6
	G2, S34	resistenza alla luce	L13
	S59	resistenza all'ozono	O15
	P5	resistenza allo strappo	T9
	D17	resistenza alla trazione	T13, U1
	K1	resistenza alla trazione dei teli	P19
	S27	ricupero	R7
	P8	ricupero automatico	A30
	P9	ricupero a gravità	G3
	P10	ricupero a molla	S42
	P20	ricupero nastro	T3
	I1, R20	ricupero di umidità	M21
	C4	ricupero a vite	S7
	A10, P22	riduzione della sezione	N1
	M4	rifilatura bave	R24
	P25	rigonfiamento	P17, S62, V8
	R21	rigonfiamento in olio	O3
	R4	rinforzo	C8, R10
	P29	riparazioni	R12
	B41	rivestimento	C42
	B27	rivestimento adesivo	A8
	Q3, Q4	rivestimento diagonale	B34
	E10, L11	rivestimento grezzo	R22
	F24		

P

pendenza (grado di inclinazione)		rapporto di tensione	T15
penetrazione per pressione		registro dello stampo	M26
permeabilità	W1	resistente agli acidi	A4
peso del tessuto	H3	resistente all'acqua	W5
piegature	W2	resistente alla fiamma	F14
placca	L21	resistente al freddo	C27, F33
plasticità	O11	resistente al fuoco	F13
plastificante		resistente al gelo	C27, F33
plastometro		resistente al taglio	C58
porosità		resistenza antimuffa	M11
portante	G2, S34	resistenza al calore	H6
portata	S59	resistenza alla luce	L13
postvulcanizzazione	P5	resistenza all'ozono	O15
potenza massima	D17	resistenza allo strappo	T9
pressa	K1	resistenza alla trazione	T13, U1
pressa rotante	S27	resistenza alla trazione dei teli	P19
prestazione di esercizio	P8	ricupero	R7
prevulcanizzazione	P9	ricupero automatico	A30
protezione	P10	ricupero a gravità	G3
prova al banco	P20	ricupero a molla	S42
prova di conformità	I1, R20	ricupero nastro	T3
prova di durata	C4	ricupero di umidità	M21
prova di durata alla flessione	A10, P22	ricupero a vite	S7
	M4	riduzione della sezione	N1
	P25	rifilatura bave	R24
	R21	rigonfiamento	P17, S62, V8
	R4	rigonfiamento in olio	O3
	P29	rinforzo	C8, R10
	B41	riparazioni	R12
	B27	rivestimento	C42
	Q3, Q4	rivestimento adesivo	A8
	E10, L11	rivestimento diagonale	B34
	F24	rivestimento grezzo	R22

rivestimento per immersione	D4	stiramento del nastro trasportatore	C35
rivestimento inferiore	B2, B42	strato	L8, P14
rivestimento laminato	L4	strato di tessuto antistrappo	C56
rivestimento liscio	S35	striscia di giunzione	S10
rivestimento del nastro trasportatore	C36	struttura tessile	W12
rivestimento portante	C11, T24	superficie antiscorrimento	A23
rivestimento della puleggia	P32	superficie di attrito	F38
rivestimento rinforzato	R9	superficie inferiore nuda	B4
rivestimento scanalato	S58		
rivestimento sottile	T19		T
rivestimento staccato	L20	taglio in diagonale	B32
rivestimento superiore	T23	tela	A28
rivestimento della tazza	B48	tela antistrappo	B45
rulli mobili	L16	tela arricciata	D7, W13
rulli portanti a catenaria	C12	tela deformata	D7, W13
rulli portanti di transizione	T30	tela per nastro	B14
rullo ammortizzatore	I4	tela nuda	B5
rullo autocentrante	S12	tela pesante	D16
rullo di guida	G6	tela piegata	D7, W13
		tela risvoltata	R16
		tela di servizio	L14
	T11	tela staccata	L22
S	D6	telo	P14
sagoma	P4	temperatura ambiente	A18
scarico	S6	temperatura di vulcanizzazione	C53
scostamento	M22	tempo minimo di accelerazione	M13
scottatura	C18, C47	tempo minimo di frenata	M16
scottatura Mooney	A29	tempo di vulcanizzazione	C54
scropolatura	C22	tenditore per ricupero tensione del nastro	T4
scropolatura dovuta ad agenti atmosferici	S61	tensione di avviamento	S46
scropolatura dovuta al freddo	F22	tensione effettiva	E2
scropolatura dovuta al sole	O14	tensione di freccia del nastro	S4
scropolatura da flessione	F29	tensione di funzionamento	O6
scropolatura da ozono	D14	tensione lato lento	S30
scropolatura da scottatura	B50	tensione lato tesio	T21
secco	M9	tensione massima	M7
segni di pulitura	P27	tensione massima di funzionamento	M5
segno di migrazione	M25	del nastro	
segno di pressa	S14	tensione minima	M15
segno di stampaggio	P18	tensione del nastro lato tesio	T21
semivulcanizzazione	P31	tensione dovuta alla massa lineica del nastro	B23
separazione dei teli (degli strati)	T28	tensione dovuta alla pendenza del nastro	S33
sfogliatura	S32	tensione unitaria	U3
sistema di trasferimento	B22	terminale di un nastro transportatore	T16
slittamento	D1	tessere	W7
slittamento del nastro (cinghia)	S26	tessile	T17
smorzamento	S56	tessuto	F1, W7
smusso	T14	aderizzato	A9
sollecitazione-deformazione	C13	antistrappo annegato	F27
sollecitazione a trazione	R27	a ferro di cavallo	H10
soluzione adesiva	R26	antistrappo trasversale	T31
soluzione adesiva di gomma	U2	cord antistrappo trasversale	T32
soluzione coagulata	O10	di cotone leggero antistrappo	L9
sottovulcanizzazione	P28	a doppio ordito	D9
sovraposizione	M1	logliettato	S24
sovraposizione di pressa	O9	frizionato	F39
sovraspessore	S40	impregnato	D5
sovrvulcanizzazione	P30	messo a nudo	E11
spalmatura	S47	di Olanda	H8
stampata	S57	quadro	W12
staticamente conduttivo			
stiramento			

tessuto senza trama	W10	V
tessuto spalmato	S41	
testa	H4	M23
titolo	C40	S63, V8
titolo di un filato	Y2	C55, V3
titolo del tessuto	F2	H11
tolleranza di installazione	I12	A15
torsione	T39	O7
traiettoria	T27	F20
trama	W8	D13
trattamento antimuffa	M10	O5
tratto portante	C10	V7
tratto di ritorno	R14, R15	

U**Z**

urto	I3	
usura del bordo	E1	
usura del rivestimento	C45	zangola

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом эластомерных материалов и изделий (ВНИИЭМИ)
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3421

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 5284—86 «Конвейерные ленты. Список эквивалентных терминов» и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2005 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
 Технический редактор *О.Н. Власова*
 Корректор *В.И. Варенцова*
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 27.01.2005. Подписано в печать 04.04.2005. Усл.печ.л. 6,98. Уч.-изд.л. 7,10.
 Тираж 60 экз. С 906. Зак. 209.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
 Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.