

Размеры в мм

Обозначение бруса	Примечательность	H	B	L	д	б	A	A ₁	Масса, кг, не более
1039-0001		160	125	710	63	32	320	80	51,6
1039-0002	800			400			57,8		
1039-0003	900			500			64,8		
1039-0004		200	140	710	80	40	320	50	55,8
1039-0005	800			400			62,0		
1039-0006	900			500			65,7		
1039-0007		250	140	710	80	40	320	50	85,3
1039-0008	800			400			94,3		
1039-0009	900			500			104,4		
1039-0011		300	160	710	80	40	320	110	96,0
1039-0012	800			400			105,1		
1039-0013	900			500			115,2		
1039-0014		350	160	710	80	40	320	110	116,9
1039-0015	800			400			127,0		
1039-0016	900			500			138,3		
1039-0017		400	160	710	80	40	320	110	113,7
1039-0018	800			400			130,5		
1039-0019	900			500			145,1		

Пример условного обозначения бруса размерами $H = 160$ мм, $L = 710$ мм из чугуна:

Брус 1039-0001—1 ГОСТ 18819—80

То же, из стали:

Брус 1039-0001—2 ГОСТ 18819—80

2. Материал — чугун марки СЧ25 по ГОСТ 1412—85 или сталь марки 45Л по ГОСТ 977—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Допуск параллельности поверхностей Б и Г — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать: условное обозначение бруса без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения подкладных брусьев дан в справочном приложении к ГОСТ 18818—80.